



Techninių duomenų lapas
04.2017

Super Moment Ultra Gel 2g

PRODUKTO APRAŠYMAS

Super Moment Ultra Gel - vienkomponenčiai momentiniai geliniai klijai.

Pagrindinis junginys	Etilcianakrilatas
Išvaizda	Skaidrus gelis
Klampa	Standus gelis
Pakuotė	2 g tūbelė
Tankis 20 °C temperatūroje	1,1 (g/cm ³)
Laikymo trukmė esant 2–8 °C temperatūrai	24 mėnesiai nepradarytoje pakuotėje



NAUDOJIMO PASKIRTIS. SAVYBĖS

Super Moment Ultra Gel skirti naudoti namuose, buitiniams reikmėms. Stipriai suklijuoja įvairias medžiagas. Klijai yra standžios, nevarančios konsistencijos, todėl galima klijuoti vertikalius ar kabančius paviršius. Puikiai tinka plastikui, gumai, metalams, medienai, keramikai, odai, audiniams, kartonui ir popieriui klijuoti. Super Moment Ultra Gel atsparūs smūgiams ir puikiai tinka naudoti ten, kur reikia elastingumo. Klijai sukurti taip, kad klijuojant būtų laiko pakeisti klijuojamų paviršių padėtį.

Sukibimo greitis: atsižvelgiant į klijuojamą medžiagą, pirminis sukibimas įvyksta per 5–30 sekundžių.

Sukibimo stipris (pagal ISO 4587): 15–25 N/mm² (šlytis tempiant) per 12–24 val., atsižvelgiant į klijuojamą medžiagą.

NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Įsitinkite, kad visi klijuojami paviršiai yra švarūs, sausi ir gerai prigludantys vienas prie kito.
2. Venkite klijų patekimo ant odos.
3. Ant vieno iš klijuojamųjų paviršių užtepkite nedaug Super Moment Ultra Gel.
4. Nedelsdami suglauskite abi klijuojamas dalis ir suspaudę palaikykite bent 1 minutę.
5. Palikite 10 minučių, dar geriau – per naktį, kad paviršiai visiškai sukibtų.
6. Venkite išpilti kljus ir apsaugokite darbo paviršius.
7. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, klijuokite kambario temperatūroje (15–30 °C) ir esant bent 30 % santykiniam drėgnumui.
8. Tam, kad klijų tūbelę galėtumėte naudoti kuo ilgiau, pašalinkite klijų perteklių iš tūbelės antgalio, iššluostydami jį servetėle, uždėkite dangtelį ir pakuotę laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

APRIBOJIMAI



- Skirta naudoti tik patalpoje.
- Nenaudokite ant dulkėtų, purvinių ar šlapių paviršių.
- Netinka polipropilenui, polietilenui, politetrafluoretilenui (PTFE), silikoninei gumai, stiklui, įstiklintiems paviršiams, labai minkštai odai ar porolonui klijuoti.
- Jokiu būdu šiais klijais neklijuokite indų, kuriuose bus laikomi karšti skysčiai.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudojant gaminį, prašome perskaityti medžiagos saugos duomenų lapą, kuris yra pateikiamas pagal pageidavimą.

Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, įskaitant patarimus dėl gaminio naudojimo, grindžiama mūsų žiniomis ir patirtimi, turima šio techninių duomenų lapo išleidimo dieną. Gaminys gali būti naudojamas skirtingais tikslais, taip pat gali skirtis darbo atlikimo sąlygos, kurioms neturime įtakos. Todėl *Henkel* neprisiima atsakomybės už gaminio tinkamumą naudojimo procesams ir sąlygoms bei už gaminio naudojimo tikslus ir pasekmes. Primygtinai rekomenduojame atlikti išankstinius bandymus, siekiant patikrinti gaminio tinkamumą naudojimui.

Bendrovė neprisiima atsakomybės už techninių duomenų lape pateikiamą informaciją ar bet kokį raštu ar žodžiu suteiktą patarimą dėl gaminio, išskyrus atvejus, kai atsakomybė yra aiškiai išreikšta, mirties ar kūno sužalojimo atveju dėl mūsų aplaidumo ir kai atsakomybė prisiimama pagal taikytinus atsakomybės už gaminį įstatymus.

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61,
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800