



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

› TANGIT® Limpiador

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tangit® Limpiador es un producto líquido a base de solventes, que actúa como limpiador de las superficies en las tuberías, eliminando contaminantes con el propósito de preparar las tuberías y conexiones tanto de PVC como de C-PVC asegurando un pegado con alta calidad.



2 CAMPOS DE APLICACIÓN

Tangit® Limpiador está recomendado para:

- › Eliminar contaminantes tales como aceite, grasa, tinta, polvo o lodo pegado en la superficie de tubos y accesorios de PVC y C-PVC.
- › Eliminar la suciedad en herramientas e instrumentos de trabajo.

3 PRINCIPALES BENEFICIOS

- › Limpia y mordenta.
- › Asegura el pegado para lograr uniones monolíticas.
- › Rápido secado.
- › No contiene Tetrahidrofurano (THF).
- › Aporta una excelente limpieza en herramientas de trabajo.

4 INFORMACIÓN TÉCNICA

Características Físicas:

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACIONES
Olor	--	A solvente
Apariencia (Consistencia)	--	Líquido con viscosidad baja
Color	--	Transparente
Densidad, g/cm³	ASTM E-12	0.800 a 0.820
Temperatura de aplicación, °C	--	5 a 35
Temperatura de superficie, °C	--	5 a 35

Nota:

Las propiedades descritas en la tabla anterior fueron determinadas a condiciones controladas de 23-25 °C y 50 % de humedad relativa por lo que cualquier variación a éstas, podría afectar los valores que se indican.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

› TANGIT® Limpiador

5 INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Tangit® Limpiador, viene listo para ser utilizado:

- › En el tramo del tubo de C-PVC rígido, asegurar que el corte sea en ángulo recto. Puede emplear un cortador para tubo de PVC o C-PVC rígido o una segueta.
- Nota:** En caso de usar segueta para corte de tubos, se debe eliminar toda la rebaba que se genere para evitar fallas adhesivas.
- › Agitar moderadamente por 3 segundos la lata de Tangit® Limpiador antes de usar.
- › Verter una cantidad suficiente de Tangit® Limpiador sobre un paño de algodón limpio para humedecerlo y limpiar las superficies del tubo y/o accesorios donde se realizará el pegado.
- › Cerrar cuidadosamente el recipiente que contiene Tangit® Limpiador después de usarlo.

Importante:

Se recomienda utilizar paño de algodón para evitar la pelusa y cambiarlo cada vez que se sature de suciedad y así garantizar superficies limpias en la tubería y accesorios.

6 NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

- › Mantener el recipiente tapado el mayor tiempo posible entre aplicación y aplicación para evitar que el producto se altere o se seque.
- › El producto no es recomendado para estar en contacto con alimentos o bebidas.
- › **NO** efectuar conexiones inmediatamente después de limpiarlas con Tangit® Limpiador, debido a que se pegarán y podrían no separarse para aplicarles el adhesivo.

- › No se recomienda usar este producto para superficies húmedas o directamente con agua.
- › Tangit® Limpiador no debe utilizarse para diluir los pegamentos para PVC o C-PVC rígido.

7 PRECAUCIONES

- › Mantener fuera del alcance de los niños.
- › Evitar cualquier fuente de ignición y evitar descargas electrostáticas al usar el producto.
- › Aplicar en lugares bien ventilados ya que la exposición continua a los vapores del producto, pueden generar somnolencia o vértigo.
- › En caso de intoxicación por inhalación e ingestión, trasladar a la persona a un lugar ventilado, no producir el vómito y llevar al paciente al médico.
- › Para mayor información, consultar las hojas de seguridad del producto.

8 PRESENTACIONES Y ALMACENAMIENTO

Presentación	› 1 caja con 24 latas de 240 ml Disponible en color Transparente.
Almacenaje	› Conservar en un lugar seco y fresco, protegerse de los rayos solares y mantener a una temperatura entre 5 y 35 °C
Caducidad	› 36 meses en su envase original y sin abrir.
Estiba Máxima	› 8 cajas por cama con 24 latas con 240 ml y en 8 camas por pallet para una altura máxima de 1.170 m

Las instrucciones y recomendaciones que damos en la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia técnica aplicada en laboratorio. Sin embargo, como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo con sus necesidades. Ante cualquier duda, dirigirse al departamento de servicio técnico 800 705 9200.