



## Tangit FIX IT

### Vulkanizačná tesniaca páska

#### VLASTNOSTI

- Vulkanizačná tesniacapáska na báze silikónu pre dočasné utesnenie
- Odoláva tlaku do 4 bar\*
- Odolná voči UV žiareniu
- Odolná voči teplotám od  $-50\text{ °C}$  do  $+260\text{ °C}$ \*\*
- Ihneď tesní, maximálnu pevnosť dosahuje po 24 hodinách
- Tesniacu pásku je možné bez zvyškov odstrániť narezaním. Pozor, vďaka obmotávaniu je páska pod ťahovým napätím.

\* testované na PVC trubici s prasklinou 2 mm pri návine v 12 vrstvách

\*\* odolnosť pre tlakové systémy do  $+90\text{ °C}$

#### OBLASŤ POUŽITIA

Pre opravy a utesnenie trubiek, kohútov, hadíc a potrubia v dielni, v aute, na lodi, na záhrade. Taktiež vhodná pre izoláciu elektriny. Použiteľná i na vlhké podklady.

#### NÁVOD K POUŽITIU

Odstráňte 5-10 cm ochrannej fólie, upevnite palcom koniec pásky k opravovanému predmetu a pod silným ťahom navíjajte. Podľa typu aplikácie naneste niekoľko vrstiev na seba (napr. u opravy trubiek) alebo z 2/3 sa prekrývajúcej vrstvy (tam kde nie je tlak – napr. pri izolácii, pre vytvorenie ochranného plášťa). Pásku odstrihnite a voľný koniec zafixujte.

#### NEPREHLIADNITE

Tento produkt nesmie byť použitý na čistý kyslík alebo na kyslík bohaté systémy, na chlór alebo ďalšie silno oksyločenej materiály a tiež na palivo, naftu alebo vykurovací olej. Vulkanizačná tesniaca páska Tangit nie je vhodná na systémy, ktoré obsahujú glykoly (napr. Niektoré nemrznúcej zmesi v podlahovom kúrení).

#### SKLADOVANIE

Produkt skladujte v suchu a chlade, chráňte pred slnečným žiarením.



#### OCHRANNÉ OPATRENIA

**Pozor:** Vplyvom navíjania je páska pod ťahovým napätím. Pozor pri odstraňovaní, narezávaní.

#### LIKVIDÁCIA

Zvyšky produktu sa dajú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Veľké množstvo zlikvidujte oddelene. Prázdny obal recyklujte.

**SPOTREBA**

| Priemer trubky | Počet návinov* | Priemerný počet spojení (3m role) |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| ¾"             | 12             | 10                                |
| 1"             | 12             | 8                                 |
| 1½"            | 12             | 5                                 |
| 2"             | 12             | 4                                 |

\* Odporúčaný počet návinov pre aplikáciu pod tlakom.

Vyššie uvedené dáta, najmä návrhy pre aplikáciu a používanie našich produktov sú založené na našich znalostiach a skúsenostiach. Vplyvom rôznych materiálov a pracovných podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu dôrazne odporúčame previesť dostatočný test pre určenie vhodnosti našich produktov pre zamýšľané účely a spracovanie. Z týchto ani zo slovných odporúčaní nemožno vyvodzovať právnu zodpovednosť. Vydaním tohoto technického listu strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

**UPOZORNENIE:**

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

**DISTRIBUTÉR:**

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,  
Mlynské nivy 55  
821 09 Bratislava  
Tel.: 02/333 19 113  
www.tangit.sk