

Tangit KS Tisztítókendő

JELLEMZŐI:

- Kiváló tisztító tulajdonságok.
- Maradékmentesen szárad.
- Meghatározottan magas tisztasági fokú tisztószer.
- Megkönnyíti a hegesztési munkák előtti felületelőkészítést.
- A legtisztább vízminőség iránti igények esetén is használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Speciális tisztítószer műanyag hegesztett kötésekhez, elsősorban polietilénhez, polibuténhez, polipropilénhez és polivinil-denfluoridhoz (PVDF).

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Pattintsa fel a kendőket tároló doboz kupakját, ahonnan kihúzható a tisztítószerrel átitatott kendő. A hegesztéshez előkészített, összeillesztendő műanyag elemeket alaposan meg kell takarítani, ehhez kellőképpen tisztítsa meg a felületeket a tisztítószeres kendővel. Ezt követően azonnal törölje a felületeket szárazra egy nedvszívó papírral. Minden egyes művelethez tiszta kendőt használjon. A hegesztő szerszámokat csak a lehűlést követően szabad a szerrel megtisztítani.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

A műanyag hegesztett kötések előkészítésének módja, valamint az anyagtól és a hegesztéstől függő előkészítéssel és feldolgozással kapcsolatos teendők kötelező részletkérdései a cső- és csőszervéngyártó cégek műszaki ismertetőiben találhatók. A gyártóműi műszaki ismertetőkben foglaltaknak megfelelően előkészített hegesztendő felületeket alaposan meg kell tisztítani.

TISZTÍTÁSI FOLYAMAT:

A hegesztéshez előkészített, összeillesztendő műanyag elemeket alaposan meg kell tisztítani Tangit KS speciális tisztítóval. Az összeillesztendő felületeket közvetlenül a hegesztési művelet előtt nedvszívó papírral törölje szárazra.



A hegesztőszerszámokat minden hegesztés után tiszta kendővel vagy száraz papírral tisztítsa meg. Tangit KS tisztítóval csak hideg állapotban szabad a hegesztőszerszámokat tisztítani.

FELHORDÁS:

A Tangit KS speciális tisztítószer klórozott szénhidrogéneket nem tartalmaz, vízzel keverhető és biológiailag teljesen lebontható. Vízveszélyeztetési osztálybesorolása: WGK 1. A manapság használatos tisztítószerek nagy része kémiai felépítésénél fogva alkalmatlan műanyagok hegesztésénél történő felhasználásra, vagy olyan szennyeződések tartalmaznak, amelyek tartósan negatívan befolyásolják a hegesztés minőségét. A Tangit KS speciális tisztítószer tűzveszélyes anyag. Az oldószergőzök robbanásveszélyes gáz-levegő keverékeket képezhetnek. Ezért feldolgozásakor és száradásakor gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről és levegőcseréről.

A munkavégzésre szolgáló helyiségekben tartsa be a következő tilalmakat: Ne dohányozzon! Ne végezzen hegesztő munkákat! Ne használjon nyílt lángot és tüzet, feltétlenül kerüljön minden szikraképződéssel járó tevékenységet. A tisztítószer oldja a kábelek szigetelését.

MŰSZAKI ADATOK:

Alapanyagok: etilalkohol

Sűrűség: kb. 0.79 g/ml

ANYAGSZÜKSÉGLET:

Csőátmérő	32-63	75-110	140-225	280-315
Kendő (kb.)	2	4	6	8

KISZERELÉS:

100 darab tisztítókendő

TÁROLÁS:

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, +5°C feletti hőmérsékleten, a gyártástól számított 36 hónapig.

FELHASZNÁLHATÓ:

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 36 hónapig.

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK:

Tűzveszélyes. Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Gőzök álmodást vagy szédülést okozhatnak. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. Kerülni kell a szembejutást. Csatornába engedni nem szabad. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edény/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: 06-30-190-1268

FORGALMAZZA:

Henkel Magyarország Kft.

1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B

Telefon: +36 (1 372) 5555

Műszaki szaktanácsadás: Telefon: +36301901268

Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft.

1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B

Telefon: +36 (1 372) 5555

