

TECHNOMELT® 8368

Agosto 2024

Descripción del producto

TECHNOMELT® 8368 presenta las siguientes características:

Tecnología	Adhesivo Hot Melt
Tipo de producto	Industria del empaque
Apariencia	Amarillo ámbar

Áreas de aplicación

TECHNOMELT® 8368 es un adhesivo hot melt para aplicaciones de envasado de final de línea. Ofrece un buen rendimiento en la formación y sellado de cajas. Muestra un buen rendimiento en una variedad de estuches, cajas plegables y bandejas.

Propiedades del producto

- Buena adherencia en diferentes tipos de sustrato de cartón.
- Alto tack
- Útil para aplicaciones que requieren equilibrio de resistencia al calor y al frío.

Datos técnicos

TECHNOMELT® 8368:

Contenido de sólidos, %	100
Viscosidad - Brookfield - 177°C. mPa.s (cP)	800 - 1200
Densidad, g/mL	0.8977
Punto de ablandamiento, °C	100 -130

Modo de empleo

Declaración preliminar

Antes de su uso es necesario leer la Hoja De Seguridad para obtener información sobre medidas de precaución y recomendaciones de seguridad. Asimismo, en el caso de productos químicos exentos de etiquetado obligatorio, siempre se deberán observar las precauciones pertinentes. Consulte también la normativa de seguridad local y contacte a Henkel para obtener asistencia analítica.

Temperatura de operación

Temperatura de operación recomendada: 160 - 190°C.

La temperatura de aplicación recomendada es 177°C; sin embargo, los requisitos específicos para cada aplicación pueden requerir ajuste.

No se recomienda exceder el rango de temperatura de operación. La calidad de la unión y el procesamiento pueden verse afectados por la temperatura de aplicación.

Información de Manipulación

Debido a la variedad de sustratos disponibles, la adhesión de los materiales puede ser muy diferente. Por lo tanto, se deben realizar pruebas previas. El material se aplica caliente. Se debe utilizar ropa y protección ocular adecuadas. Se recomienda una ventilación adecuada al utilizar este producto. Consulte la Hoja De Seguridad.

Almacenaje

Rotar el inventario, utilizando primero el material más antiguo. No mezclar con otros adhesivos. Cuando se almacena en un lugar seco y fresco en el envase original sin abrir, la vida útil es la siguiente:

Vida útil

Vida útil (en empaque original, sin abrir), meses 24

Clasificación

Consulte la Hoja De Seguridad correspondiente para obtener detalles sobre:

Información sobre peligros

Regulaciones de transporte

Regulaciones de seguridad

Exoneración de responsabilidad

La información proporcionada en esta Ficha de Datos Técnicos (TDS) incluyendo las recomendaciones para el uso y aplicación del producto se basa en nuestro conocimiento y experiencia del producto en la fecha de este TDS. El producto puede tener una variedad de aplicaciones diferentes, así como diferentes aplicaciones y condiciones de trabajo en su entorno que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no es responsable de la idoneidad de nuestro producto para los procesos de producción y las condiciones con respecto a las cuales los utiliza, así como para las aplicaciones y resultados previstos. Le recomendamos encarecidamente que realice sus propias pruebas previas para confirmar la idoneidad de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad con respecto a la información contenida en la ficha de datos técnicos o cualquier otra recomendación escrita u oral con respecto al producto afectado, salvo que se acuerde expresamente lo contrario y excepto en relación con la muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia y cualquier responsabilidad en virtud de cualquier ley de responsabilidad por productos obligatoria aplicable.

En caso de que los productos sean entregados por Henkel Bélgica NV, Henkel Materiales Electrónicos NV, Henkel Holanda BV, Henkel Francia Tecnologías SAS y Henkel Francia SA, tenga en cuenta lo siguiente:

No obstante, en caso de que Henkel sea considerada responsable, cualquiera que sea el fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel no superará en ningún caso el importe de la entrega en cuestión.

En caso de que los productos sean entregados por Henkel Colombiana, S.A.S. se aplica el siguiente descargo de responsabilidad:

La información proporcionada en esta hoja de datos técnicos (TDS), incluidas las recomendaciones para el uso y la aplicación del producto, se basa en nuestro conocimiento y experiencia del producto en la fecha de este TDS. El producto puede tener una variedad de aplicaciones diferentes, así como diferentes aplicaciones y condiciones de trabajo en su entorno que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no es responsable de la idoneidad de nuestro producto para los procesos de producción y las condiciones con respecto a las cuales los utiliza, así como para las aplicaciones y resultados previstos. Le recomendamos encarecidamente que realice sus propias pruebas previas para confirmar dicha idoneidad de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad con respecto a la información contenida en la ficha de datos técnicos o cualquier otra recomendación (s) escrita u oral con respecto al producto afectado, salvo que se acuerde expresamente lo contrario y excepto en relación con la muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia y cualquier responsabilidad en virtud de cualquier ley de responsabilidad por productos obligatoria aplicable.

En caso de que los productos sean entregados por Henkel Corporation, o Henkel Canada Corporation, se aplica la siguiente exención de responsabilidad:

Los datos contenidos en este documento se proporcionan únicamente con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad para el propósito del usuario de cualquier método de producción mencionado en este documento y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejables para la protección de la propiedad y de las personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en el manejo y uso de los mismos. A la luz de lo anterior, Henkel Corporation renuncia específicamente a todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de los productos de Henkel Corporation. **Henkel Corporation renuncia específicamente a cualquier responsabilidad por daños consecuentes o incidentales de cualquier tipo, incluido el lucro cesante.** La discusión aquí sobre diversos procesos o composiciones no debe interpretarse como una representación de que están libres de la dominación de patentes propiedad de otros o como una licencia bajo cualquier patente de Henkel Corporation que pueda cubrir dichos procesos o composiciones. Recomendamos que cada posible usuario pruebe la aplicación propuesta antes de un uso repetitivo, utilizando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o más patentes o solicitudes de patente estadounidenses o extranjeras.

Uso de marcas

Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas registradas en este documento son marcas comerciales de Henkel Corporation en los EE. UU. y otros lugares. ® denota una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.

Referencia 1