

TECHNOMELT PUR 3460

Korábban Purmelt QR 3460

Június 2018

TERMÉKLEÍRÁS

TECHNOMELT PUR 3460 a következő termékjellemzőket biztosítja:

Technológia	Poliuretán
Termék típus	Olvadék ragasztó
Alkalmazás	Összeszerelés
Megjelenés	A ragasztó tömbök alumínium laminált fóliában csomagolva (lefejthető csomagolás) Aluminium cartridges (3,6 kg boxes containing 12 cartridges)

Alkalmazási Területek

- Assembly bonding

Termékjellemzők

- Polyuretán bázisú élezáró ragasztó (Reaktív hotmelt)
- Hosszú nyitott idő
- Kémiai térhálósodás néhány nap alatt (páratartalomtól függően)
- Hőre keményedő ragasztó
- Nagyon magas hőállóság (> 150 °C) és hideg rugalmasság
- Kiváló vízállóság
- Resistant to most solvents

Műszaki Adatok

TECHNOMELT PUR 3460:

Viszkózitás, Brookfield -, 130 °C, mPa.s : ~10 000

Lágyulási hőmérséklet (Ring & Ball), °C ~70

Softening Point, DSC, °C ~65

Hőállóság, °C >150
according to the Henkel method of increasing temperature

A ragasztó kötési ideje a végszilárdságig, 2-5 napok
(függ a ragasztandó felületektől)

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK

Előzetes Nyilatkozat :

Használat előtt feltétlenül olvassa el az anyag **Biztonságtechnikai adatlapját** az anyagra vonatkozó munkavédelmi és biztonságtechnikai ajánlásokra vonatkozó információkért. Továbbá a nem felcímkezés-köteles vegyi anyagok esetében, mindig tartsa be a vonatkozó elővigyázatossági intézkedéseket. Kérjük, ismerje meg a helyi biztonsági előírásokat is és analitikai támogatásért lépjen kapcsolatba a Henkel céggel.

Felhasználási Utasítás

Gyártási körülmények

Recommended working temperature, °C

olvasztó tartályban, °C 110-140

felhordó hengeren, °C 110-140

Ajánlott gyárcsarnok hőmérséklet, °C 18-35

Ajánlott gyártócsarnok páratartalom, % 30-60

Tisztítás

TECHNOMELT PUR CLEANER 4-el rendszeresen öblítse át az olvasztó tégelyt mielőtt az alkalmas PUR olvadék ragasztót használja. PUR ragasztó használatát követően ismételt alaposan járassa át a rendszert TECHNOMELT PUR CLEANER 4-el, hogy elkerülje a későbbi térhálósodott ragasztó okozta kellemetlenségeket és meghibásodásokat. Gyártás közben ha a PUR ragasztó zselésedését tapasztalja, akkor is tisztítsa ki a rendszert PUR tisztító granulátummal. TECHNOMELT PUR CLEANER ME vagy TECHNOMELT PUR CLEANER ALL-IN-1 használatát javasoljuk a felhordó egységek tisztítására (tartály, henger, résfej). Amikor a tisztító anyagokat használja, tartsa be a biztonsági előírásokat és különös figyelemmel kövesse a gépgyártó javaslatait.

Biztonság információk

A termék difenil-metán-diizocianát-ot tartalmaz. Amennyiben a terméket az ajánlott felhordási hőmérséklet tartományban használja a diisocyanate (terhelése), szaga érzékelhető. Amennyiben az ajánlott hőmérsékleti tartományt hosszasan túllépve használjuk a ragasztót, ezen káros hatások megemelkedett terheléssel jelentkezhetnek, ezért megfelelő elszívást kell biztosítani a berendezéshez. Az olvadék ragasztó bőrrel való érintkezést követően (meleg állapotban és vagy lehűlve)ne próbálja meg eltávolítani a bőr felületéről.



TÁROLÁS / RAKTÁROZÁS

Tárolás lezárt eredeti csomagolásba száraz, hűvös helyen.

Élettartam

Élettartam (bontatlan eredeti csomagolásban), 12 hónap
(2 kg-os tömben csomagolva 9 hónapig)

Osztályba Sorolás:

Az alábbiakra vonatkozó információkért kérjük, olvassa el a megfelelő **biztonsági adatlapokat**:

Veszélyes Anyagokra Vonatkozó Információ**Szállítási Előírások****Biztonságtechnikai Előírások****TOVÁBBI INFORMÁCIÓ****Felelősség-elhárítási Nyilatkozat****Figyelmeztetés:**

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfelelőségéért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrzik.

Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrzik. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyon és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elírni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfelelőségét. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrzik.

Védjegyhatalom

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

Reference 0.4

Henkel AG & Co. KGaA
73438 Bopfinger, Germany
Phone: +49-7362-81-0

Henkel Corporation
Bridgewater, NJ 08807, USA
Phone: +1-908-685-7000

Henkel (China) Co.Ltd.
201203 Shanghai, China
Phone: +86-21-2891-8000

For more information contact us on www.henkel.com