

TECHNOMELT PUR 3460

Cunoscut ca Purmelt QR 3460

Iunie 2018

Descrierea produsului

TECHNOMELT PUR 3460 are urmatoarele caracteristici:

Tehnologie	Poliuretani
Tipul Produsului	Adeziv de topire
Aplicatie	Asamblare
Culuare	Impachetat in folie de aluminiu flexibil (Peelabel Bag) Cartuse de aluminiu (3,6 kg / cutie care contine 12 cartuse)

Domeniul de aplicatie

- Asamblare prin incleiere

Caracteristici

- Adeziv de topire reactiv pe baza de poliuretan
- Timp deschis mare
- Intarire definitiva in decurs de citeva zile
- Imbinarea contine proprietati duro-plastice
- Rezistenta mare la inmuiere(>150C) si flexibilitate la rece
- Rezistenta excelenta la apa
- Rezistent la majoritatea solventilor

Caracteristici tehnice

TECHNOMELT PUR 3460:

Viscozitate, Brookfield - , 130 °C, mPa.s :	~10.000
Punct de inmuiere (Inel & Bila), °C	~70
Punct de inmuiere (DSC), °C	~65
Rezistenta la caldura, °C in concordanta cu metoda Henkel de crestere a temperaturii	>150
Timpul final de intarire, zile (depinde de substrat)	2 la 5

DOMENIUL DE APLICATIE

Preliminary Statement:

Inainte de folosire este recomandata citirea **Fisei de Securitate** pentru a cunoaste recomandarile indicate.De altfel acestea se pot vedea si pe eticheta.Va rugam sa tineti seama si de cerintele de securitate locale specifice si sa contactati Henkel pentru ajutor calificat.

Domeniul de aplicatie

Conditii de lucru

Temperatura de lucru recomandata, °C	
in recipientul de topire, °C	110 la 140
la aplicarea cu rola, °C	110 la 140

Temperatura recomandata in hala de lucru, °C 18 la 35

Umiditatea relativa recomandata, % 30 la 60

Curatirea

Curatirea periodica cu TECHNOMELT PUR CLEANER 4 sau inaintea schimbarii adezivului reduce riscul acumularii de reziduuri. Sculele de aplicat(roti sau role) care sunt expuse la adeziv reactiv trebuie curatate la sfarsitul programului sau de fiecare data cand se vad acumulari de reziduuri.Recomandam, pentru curatirea echipamentului de aplicat adezivi, TECHNOMELT PUR CLEANER ME sau TECHNOMELT PUR CLEANER ALL-IN-1. Cand lucrati cu acesti agenti de curatare trebuie sa urmati indicatiile de Securitate aferente. Respectati, de asemenea, instructiunile producatorului de utilaje.

Masuri de securitate

Produsul contine diphenylmethanediisocyanat. Chiar daca produsul este aplicat in conditii recomandate se simt vapori de dyisocyanat. Cand temperatura de lucru este excesiv depasita se pot acumula vapori in unitatea de topire. Din aceasta cauza este necesara exhaustarea vaporilor. In cazul contactului adezivului cu pielea sa nu se incerce indepartarea mecanica. Contactati un doctor. Cititi fisa de securitate.

DEPOZITARE

A se depozita in containerul original, bine inchis, intr-un loc racoros si uscat, ferit de inghet.

Viabilitatea

Garantia (in ambalajul original nedeschis), luni 12
(container de 2 kg peste 9 luni)

Clasificare:

Vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate pentru detalii privind:

Informații despre pericolozitate

Reglementări referitoare la transport

Reglementări referitoare la securitate

Informatii suplimentare**Renuntare****Nota:**

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului, inclusiv recomandările de utilizare și aplicare a produsului, se bazează pe cunoștințele noastre și experiența cu produsul la data acestei Fișe (FT). Produsul poate avea o varietate de aplicații diferite, ca și diverse moduri de aplicare și condiții de lucru în mediul dvs., care nu pot fi controlate de noi. În consecință, Henkel nu este răspunzător pentru compatibilitatea produsului cu procesele tehnologice și condițiile în care l-ati utiliza, nici pentru aplicațiile și rezultatele obținute.

Insistăm în a vă recomanda să efectuați anterior utilizării produsului propriile teste, pentru a confirma compatibilitatea produsului. Este exclusă orice responsabilitate în ceea ce privește informațiile din această Fisa cu date tehnice (FT) sau orice recomandări scrise ori verbale referitoare la produsul în cauză, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod explicit, a cazurilor de deces sau vătămare corporală produse din neglijența noastră, ca și a răspunderii în conformitate cu prevederile legale aplicabile produsului.

In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, va rugam sa retineti urmatoarele: Dacă Henkel va fi considerat responsabil, indiferent de temeiul legal, răspunderea asumată nu va depăși, în niciun caz, valoarea respectivei livrări..

In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Colombiana, S.A.S. se aplica urmatoarele conditii:

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului, inclusiv recomandările de utilizare și aplicare a produsului, se bazează pe cunoștințele noastre și experiența cu produsul la data acestei Fișe (FT). Henkel nu este răspunzător pentru compatibilitatea produsului cu procesele tehnologice și condițiile în care l-ati utiliza, nici pentru aplicațiile și rezultatele obținute.

Insistăm în a vă recomanda să efectuați anterior utilizării produsului propriile teste, pentru a confirma compatibilitatea produsului. Este exclusă orice responsabilitate în ceea ce privește informațiile din această Fisa cu date tehnice (FT) sau orice recomandări scrise ori verbale referitoare la produsul în cauză, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod explicit, a cazurilor de deces sau vătămare corporală produse din neglijența noastră, ca și a răspunderii în conformitate cu prevederile legale aplicabile produsului.

In cazul in care produsele sunt livrate de catre Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., sau Henkel Canada, Inc. se aplica urmatoarele conditii:

Informatiile mentionate in aceasta Fisa cu date tehnice (FT) a produsului va sunt puse la dispozitie spre informare si sunt considerate corecte. Nu ne asumam raspunderea pentru rezultatele obtinute de terte persoane prin metode pe care nu le putem controla. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili daca produsele sunt adecvate pentru scopul metodelor de productie mentionate aici si de a aplica masurile de precautie care ar putea fi necesare pentru protejarea proprietatii si a persoanelor impotriva oricaror riscuri care ar putea aparea ca urmare a manuirii si a utilizarii acestora. Avand in vedere cele de mai sus, **Henkel declina orice garantii exprese sau implicite, incluzand garantiile de comercializare sau adecvare a produsului pentru un anumit scop, rezultate ca urmare a vanzarii sau utilizarii produselor fabricate de Henkel. Henkel declina orice responsabilitate pentru daune indirecte sau accidentale de orice fel, incluzand pierderea profiturilor.**

Discutarea diverselor procese sau compozitii nu poate fi interpretata ca o reprezentare a faptului ca acestea nu sunt protejate de brevete detinute de terte persoane, ori o licenta sub unul dintre brevetele detinute de Henkel care pot acoperi astfel de procese sau compozitii. Va recomandam sa efectuati un test de utilizare de fiecare data inainte de aplicari repetitive, utilizand aceste informatii ca ghid. Acest produs ar putea fi protejat de unul sau mai multe brevete in SUA sau in strainatate, sau de o aplicatie pentru brevet.

Utilizarea marcii inregistrate

Cu exceptia cazului in care se mentioneaza altfel, toate marcele inregistrate cuprinse in acest document sunt detinute de HENKEL in SUA si in alte state. ® semnifica faptul ca o marca este inregistrata la Oficiul de Brevete si Marci al SUA.

Reference 0.4