

TECHNOMELT® PUR 9622-02 UV

Březen 2024

Popis produktu

TECHNOMELT® PUR 9622-02 UV vykazuje následující vlastnosti:

Technologie	Polyuretan
Typ produktu	Tavné lepidlo
Aplikace	Lepení a laminování interiérových dílů

Oblasti použití:

- Laminování vnějších zpětných zrcátek, dveří a sloupků
- Laminování textilních vrstev
- Lepení úchytek a dalších montovaných dílů

Vlastnosti produktu:

- Reaktivní tavné lepidlo na bázi polyuretanu
- Vysoká počáteční pevnost
- Chemické zesíťování během několika dnů
- Vytváří nerozpustný termosetový film
- Vysoká konečná pevnost spoje
- Velmi vysoká tepelná odolnost (>150/302 °C/°F) a flexibilita za chladu
- Vynikající odolnost vůči vodě
- Fluorescenční (UV světlo)

Technická data

Vzhled	Světlá slonová kost
Bod měknutí, Kofler, °C	~64
Viskozita 130°C, Brookfield, mPas.s	~45,000
Teplotní odolnost, test s 0,6 mm dubovou dýhou s Henkel met. o zvyšování teploty, °C	>150
Doba vytvrzení do konečné pevnosti, dny	2 až 5

Návod k použití

Předběžné prohlášení:

Před používáním tohoto produktu si **řádně pročtěte Bezpečnostní list**, kde jsou uvedeny informace o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních. Relevantní opatření jsou uvedena také na etiketě na obalu produktu. Dbejte prosím také místních bezpečnostních nařízení a v případě potřeby se obraťte na místní zastoupení společnosti Henkel pro další informace.

Teplota zpracování:

Doporučená teplota zpracování:

v tavné nádobě, °C	120 až 140
na aplikačním válci, °C	120 až 140

Zpracování:

Vzhledem k tomu, že produkt vytvrzuje, když je vystavený vlhkosti, musí se skladovat a aplikovat za sucha. Z tohoto důvodu se produkt dodává ve vzduchotěsných obalech.

Čištění:

Aplikační zařízení, jako jsou kolečka a válce, která vystavují reaktivní lepidlo působení vzduchu, by měla být důkladně propláchnuta na konci výrobní série nebo kdykoli, když dojde k nahromadění a zgelování lepidla. Vytvrzené zbytky PUR-tavného lepidla se mohou narušit silně působícím rozpouštědlem, např. N-ethylpyrrolidon (NEP) a mechanicky odstranit neabrazivní škrabkou. Dbejte upozornění výrobce zařízení.

Bezpečnost:

Produkt obsahuje difenylmetandiisokyanát. I když je produkt aplikován v rozmezí doporučené pracovní teploty, má diisokyanát detekovatelný tlak par. Při výrazném překročení doporučené pracovní teploty mohou v aplikačnímzařízení vznikat nebezpečné produkty rozkladu. Proto je třeba přijmout opatření k odsávání par, např. prostřednictvím odsávacího zařízení. V případě kontaktu horké taveniny s kůží se nepokoušejte odstranit lepidlo z kůže násilím. Poradte se s lékařem. Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu.

Klasifikace:

Prostudujte si prosím Bezpečnostní **list produktu Dokumenty** pro další informace:

Upozornění na rizika
Přepravní předpisy
Bezpečnostní pokyny

Skladování:

Skladovací doba, měsíce 12

Skladujte v původním těsně uzavřeném obalu na chladném a suchém místě.

Další informace

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené v tomto technickém listu (TDS) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci. Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány společnostmi Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte prosím na vědomí také následující:

V případě, že by přesto byla společnost Henkel činěna odpovědnou z jakéhokoli právního důvodu, odpovědnost společnosti Henkel v žádném případě nepřesáhne částku příslušné dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Informace uvedené v tomto technickém listu (TDS) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu vycházejí z našich znalostí a zkušeností s produktem k datu vydání tohoto TDS. Společnost Henkel proto neručí za vhodnost našeho produktu pro výrobní procesy a podmínky, ve kterých je používáte, ani za zamýšlené aplikace a výsledky. Důrazně doporučujeme, abyste provedli své vlastní předchozí zkoušky, abyste potvrdili vhodnost našeho produktu. Jakákoli odpovědnost s ohledem na informace v technickém listu nebo jakákoli jiná písemná nebo ústní doporučení týkající se daného produktu je vyloučena, s výjimkou případů, kdy jinak výslovně dohodnuto a s výjimkou případů úmrtí nebo zranění způsobených naší nedbalostí a jakékoli odpovědnosti podle jakéhokoli platného zákona o povinném ručení za výrobek.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Údaje zde obsažené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za spolehlivé. Nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky získané jinými osobami, nad jejichž metodami nemáme žádnou kontrolu. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti zde uvedených výrobních metod pro svůj účel a za přijetí takových bezpečnostních opatření, která jsou vhodná pro ochranu majetku a osob před jakýmkoli nebezpečím, které může být spojeno s manipulací a používáním těchto metod. **S ohledem na výše uvedené se společnost Henkel Corporation výslovně zříká všech záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, vyplývajících z prodeje nebo používání výrobků společnosti Henkel Corporation. Společnost Henkel Corporation výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku.** Pojednání o různých postupech nebo složeních, která jsou zde uvedena, nelze interpretovat jako prohlášení, že nejsou ovládány patenty vlastněnými jinými osobami, ani jako licenci na základě patentů společnosti Henkel Corporation, které se mohou vztahovat na tyto postupy nebo složení. Doporučujeme, aby každý potenciální uživatel otestoval navrhouvanou aplikaci před opakovaným použitím, přičemž tato data použijte jako vodítko. Na tento produkt se může vztahovat jeden nebo více patentů Spojených států nebo zahraničních patentů nebo patentových přihlášek.

Použití ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel Corporation ve Spojených státech a kdekoli jinde. ® označuje ochrannou známku registrovanou u Úřadu pro patenty a ochranné známky USA.

Odkaz 4