

POPIS PRODUKTU

TEROSON® 150 má následující vlastnosti:

Techologie	Ředidlo a produkt pro předúpravu pro lepení a utěšňování
Základ	Chlorované polyolefiny

TEROSON® 150 je průhledný, tekutý primer ve spreji na bázi chlorovaných polyolefinů obsahující rozpouštědla.

OBLAST POUŽITÍ

TEROSON® 150 se používá jako činidlo pro zvýšení adheze polyuretanových lepidel na materiálech PP/ ERDM, SMC, PC, PA, ABS a PUR. Není vhodný pro měkčené PVC, čistý PE a PP.

TECHNICKÉ ÚDAJE

(Typické výsledky zkoušek)

Barva:	transparentní
Zápach:	po xylenu
Konzistence	řidká kapalina
Hustota:	přibl. 0,72 g/cm ³
Obsah pevných částic:	přibl. 39 %
Doba vysoušení	přibližně 10 min.
Teplota při aplikaci	15 do 30 °C
Rozpětí provozních teplot	-40 do 80 °C

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ

Před použitím produktu je nezbytně nutné přečíst si jeho **Bezpečnostní list** pro získání potřebných informací o bezpečnostních opatřeních a doporučeních. U chemických produktů dodržujte doporučení na etiketě produktu a obecné zásady pro bezpečnost práce s chemikáliemi.

Předúprava povrchu

Povrch, který má být ošetřen, musí být suchý, zbavený veškeré mastnoty, olejů, vosku, špíny, separačních činidel a přípravků na ošetření plastů. Doporučujeme čištění pomocí čističe a vysokotlakého zařízení. Po vysušení (trouba, infračervený zářič) očistěte díly ještě pomocí TEROSON VR 20. Nakonec doporučujeme ještě plastové díly jemně zdsnit (zrnitost 120). Po odstranění prachu a částeček po obroušení vyčistěte povrch znovu pomocí TEROSON VR 20 (a nechte vyschnou minimálně po dobu 5 minut).

Aplikace

TEROSON® 150 se nanáší přímo nástřikem ze spreje, nastříkejte jednu tenkou vrstvu.

Před aplikací lepidla nechte povrch řádně odvětrat po dobu nejméně 10 minut.

Klasifikace:

Prosím, přečtěte si **Bezpečnostní list** týkající se hlavně:

Identifikace rizik
Přepravních informací
Zákonných informací

Skladování:

Citlivý na mráz	ne
Doporučená teplota skladování	15 do 25 °C
Doba skladovatelnosti, měsíce	12

Zřeknutí se zodpovědnosti

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.



V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde.

Reference 0.0

