TEROSON® 150

Junio 2022

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TEROSON® 150 ofrece las siguientes características:

Tecnología	Disolvente y pretratamiento para operaciones de adhesión y sellado
Base	Poliolefinas cloradas

TEROSON® 150 es una imprimación transparente en base solvente que contiene poliolefinas cloradas, en formato aerosol.

ÁREAS DE APLICACIÓN

TEROSON® 150 es un promotor de la adhesión para la unión de plásticos en base PP/ EPDM, SMC, PC, PA, ABS y PUR. No es adecuado para PVC, PE puro y PP.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados Típicos de los Ensayos)

Color	transparente
Olor	a xileno
Consistencia	líquido ligero
Densidad	aprox. 0,72 g/cm³
Contenido en sólidos	aprox. 39%
Tiempo de secado	aprox. 10 min
Temperatura de aplicación:	15 a 30 °C
Resistencia térmica	-40 a 80 °C

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Antes de la aplicación del producto, es indispensable leer la **Ficha de Datos de Seguridad** para informarse de las medidas de precaución y las recomendaciones de seguridad. Igualmente, para los productos exentos de etiquetado obligatorio, deben observarse las mismas precauciones.

Pretratamiento

Las superficies deben estar secas, libres de aceite, grasa, cera, suciedad, desmoldeantes o productos para el cuidado de plásticos. Es absolutamente necesario realizar una primera limpieza con un limpiador mediante chorro a presión. Después del secado (puede usarse un horno o lámpara de infrarrojos), las piezas deben limpiarse con TEROSON VR 20. Finalmente, lijar las piezas de plástico con una lijadora de cinta o lijadora orbital (grano 120). Después de eliminar el polvo de lijado, limpiar las piezas otra vez con TEROSON VR 20 (dejar secar mínimo 5 min).

Aplicación

TEROSON® 150 se aplica en una película fina directamente desde su envase en formato de aerosol.

Dejar evaporar el producto durante 10 minutos, antes de realizar la operación de adhesión o sellado.

Clasificación:

Consultar las **Hojas de Datos de Seguridad de Materiales** correspondientes para conocer detalles sobre:

Información de peligros
Reglamentos de transportes
Normas de seguridad

Almacenamiento:

Sensible a bajas temperaturas	No
Temperatura de almacenamiento recomendada	5 a 25 °C
Caducidad	12 meses

Exoneración de responsabilidad

Nota:
La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo con el medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.
Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS y Henkel France SA tengan en cuenta también lo siguiente:
En el caso de que a pesar de ello Henkel fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Colombiana, S.A.S., será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada Corporation, será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad: Los datos aquí contenidos se facilitan solo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada
A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Reference 0.0