

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TEROSON® 150 ofrece las siguientes características:

Tecnología	Limpieza de superficies previa a operaciones de adhesión y sellado
Base	Poliolefinas cloradas

TEROSON® 150 es un imprimador transparente, líquido, que contiene disolvente a base de poliolefinas cloradas.

Áreas de aplicación:

TEROSON® 150 es utilizado como un promotor de adhesión para el pegado de plásticos a base de PP/ ERDM, SMC, PC, PA, ABS y PUR. No es recomendable para PVC suave, PE puro y PP.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados típicos de los ensayos)

Color:	transparente
Olor	a xileno
Consistencia	líquido
Densidad	aprox. 0.72 g/cm³
Sólidos	aprox. 39 %
Tiempo de secado	aprox. 10 min.
Temperatura de aplicación	15 a 30 °C
Temperatura de servicio	-40 a 80 °C

OBSERVACIÓN PRELIMINAR:

Antes de la aplicación del producto, es indispensable leer la **Hoja de Datos de Seguridad** para informarse de las precauciones de seguridad y manipulación. Del mismo modo, para los productos exentos de etiquetado obligatorio, deben observarse las mismas precauciones.

Pre-tratamiento

Las superficies a recubrir deben estar secas, libres de aceite, grasa, cera, suciedad, agentes desmoldantes y productos de plástico para el cuidado. Se recomienda una primera limpieza con chorro de agua a presión. Después del secado (puede usarse un horno o lámpara infrarroja), las partes deben limpiarse con Teroson VR 20 o Teroson VR 10. Las piezas plásticas se liján con una lijadora de cinta u lijadora orbital (grano 120). Después de eliminar el polvo desprendido por el lijado, una vez más debe limpiarse con Teroson VR 20 o Teroson VR 10 (tiempo de secado de 5 minutos).

Aplicación:

TEROSON® 150 se aplica desde la lata, formando una capa delgada.

Antes de la aplicación, un tiempo de evaporación de aprox.

10 minutos deben ser observados.

Clasificación:

Consultar las **Hojas de Datos de Seguridad de Materiales** correspondientes para conocer detalles sobre:

Información de peligros
Reglamentos de transportes
Normas de seguridad

ALMACENAMIENTO:

Sensible a bajas temperaturas	no
Temperatura de almacenamiento recomendada	15 a 25 °C
Tiempo de vida	12 meses

Exoneración de responsabilidad

Nota:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En caso de los productos entregados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA favor de tener en cuenta lo siguiente:

No obstante, en caso de que Henkel resultase responsable, sean cualesquiera los motivos. La responsabilidad no podrá superar en ningún caso el costo de la entrega correspondiente.

En caso de los productos entregados por Henkel Colombiana, S.A.S. tomar en cuenta la siguiente información:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos



defectuosos.

En caso de que los productos sean entregados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada, Inc. tener en cuenta la siguiente información:

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, **Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias.**

La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la marca registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® Indica una marca registrada en la oficina de patentes y marcas de EE.UU.

Reference 0.0

