

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TEROSON® 150 oferece as seguintes características:

Tecnologia	Produto de pré-tratamento, para aplicações de adesão e vedação
Base	Polioléfinas Cloradas

TEROSON® 150 é um primer transparente, líquido, contendo solvente em uma lata de spray com base em poliolefinas cloradas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

TEROSON® 150 é usado como um promotor de adesão para adesão de plásticos como PP/ ERDM, SMC, PC, PA, ABS e PUR. Não é adequado para PVC flexível, PE puro e PP.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

(Resultados de Testes Típicos)

Cor	Transparente
Odor	xileno
Consistência	líquido fino
Densidade	aprox. 0,72 g/cm ³
Sólidos	aprox. 39 %
Tempo de secagem	aprox. 10 min.
Temperatura de aplicação	15e 30 °C
Faixa de temperatura de trabalho	de -40e 80 °C

DECLARAÇÃO PRELIMINAR:

É necessária a leitura da FISPQ antes da aplicação do produto para medidas de precaução e recomendações de segurança. Além disso, para isenção da rotulagem obrigatória, as precauções relevantes devem sempre ser observadas.

PRÉ-TRATAMENTO

As superfícies a serem revestidas devem estar secas, isentas de óleo, graxa, cera, sujeira, agentes desmoldantes e produtos para cuidados de plásticos. A pré-limpeza com um limpador de injeção de alta pressão é absolutamente necessária. Depois da secagem (forno, infravermelho) as peças são limpas com TEROSON VR 20. Finalmente, as peças de plástico são lixadas com um cinto estreito ou uma lixadora excêntrica (grão 120). Após a remoção do pó do lixamento, as peças são novamente limpas com o TEROSON VR 20 (tempo de secagem mínimo de 5 minutos).

APLICAÇÃO

TEROSON® 150 é aplicado em uma fina camada a partir de uma lata spray.

Antes da aplicação do selante, um tempo de evaporação de aprox. 10 minutos devem ser observados.

Classificação:

Por favor utilize a **folha de dados de segurança do produto** para detalhes sobre:

Informações de Perigo
Regulamentação para Transporte
Normas de Segurança

ARMAZENAMENTO

Sensível ao congelamento	não
Temperatura de armazenamento recomendada	15e 25 °C
Vida útil	12 meses

Aviso

Nota:

A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como, aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controle. A Henkel, consequentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, unidades Henkel localizada na América do Sul, por favor observe ainda o seguinte:

No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade: A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto. Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao produto em causa é excluída, exceto acordo expresso em contrário e exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação



aplicável ao produto considerado.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou pela Henkel Canada Corporation, aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes.

A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas.

Utilização de Marca registrada: [Salvo exceções identificadas] Todas as marcas registradas neste documento são da Henkel e suas afiliadas nos EUA e outros países.

Referência 0.0

