

## TEROSON BT SP 300

Ottobre 2017

### DESCRIZIONE PRODOTTO

<b>Tecnologia</b>	Riduzione del rumore da vibrazione
<b>Tipologia di prodotto</b>	Foglio insonorizzante adesivo termoflessibile

TEROSON BT SP 300 è un foglio insonorizzante adesivo termoflessibile a base di bitume modificato con polimeri di alta qualità e speciali additivi.

Grazie alla sua flessibilità il foglio può adattarsi a superfici curve, angoli e nervature senza difficoltà anche a temperatura ambiente.

Il foglio è provvisto di un materiale adesivo pressure sensitive senza solventi a base di speciali copolimeri acrilici.

Il lato adesivo è protetto durante da carta siliconica che lo ripara da possibili danni causati dal trasporto o dallo stoccaggio ed il lato superiore del foglio è protetto da uno strato antibloccaggio. Se necessario questo foglio può essere facilmente rimosso.

#### Aree di applicazione:

TEROSON BT SP 300 viene applicato al pavimento dell'abitacolo e del bagagliaio dei veicoli per l'isolamento da suoni o rumori strutturali.

### PROPRIETA' TIPICHE DEL PRODOTTO

(Risultati tipici dei test)

Colore	nero
Dimensioni foglio:	500 x 500 mm e 1 000 x 500 mm
Spessore foglio:	2,6 ± 0,2 mm
Peso:	5,16 ± 0,2 kg/m <sup>2</sup>
Fissaggio:	mediante pressione
Sigillatura:	film antibloccaggio in PE (rimovibile)
Temperatura di esercizio:	-30 a 80 °C

### INDICAZIONI PRELIMINARI

Prima dell'applicazione è necessario leggere la **Scheda di Sicurezza** per informazioni sulle misure precauzionali e le raccomandazioni di sicurezza. Anche per i prodotti esenti da etichettatura di pericolosità è necessario adottare le normali precauzioni di sicurezza.

#### Pretrattamento:

La superficie sulla quale dovrà essere applicato il foglio deve essere pulita, priva di grasso e asciutta. Per la pulizia si consiglia l'uso di TEROSON VR 20.

#### Applicazione:

Riportare sul lato rivestito di carta del foglio TEROSON BT SP 300 la forma desiderata, quindi tagliarla.

Dopo aver rimosso la carta protettiva, premere sulla superficie il lato adesivo del foglio Teroson.

In caso di condizioni climatiche molto fredde, riscaldare i fogli leggermente (fino a 40 °C) per migliorare la flessibilità e la presa dell'adesivo.

#### Immagazzinaggio:

sensibilità al freddo	si, perde flessibilità fino a spezzarsi
temperatura immagazzinaggio raccomandata	di 10 a 20 °C

#### Confezione:

Scatola 4 fogli \*

#### Classificazione:

Fare riferimento alla rispettiva **Scheda di Sicurezza** per dettagli circa:

#### Informazioni di pericolosità

#### Normative sul Trasporto

#### Normative sulla Sicurezza

**Avvertenze****Nota:**

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali di cui non siamo a conoscenza.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

**In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA notare quanto segue:**

Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile, a qualunque livello legale, la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso l'ammontare della consegna coinvolta.

**In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il seguente disclaimer:**

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti.

Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

**In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente disclaimer:**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, **Henkel Corporation disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Corporation. Henkel Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.**

La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi come indicazione che essi siano liberi da servizi di brevetti detenuti da altri o come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che possono coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri Paesi.

**Utilizzo dei marchi:**

[Salvo quando diversamente indicato] tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati di Henkel e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti, in Germania, e altrove.

Reference 0.0