

TEROSON MS 660

Július 2015

TERMÉKLEÍRÁSTEROSON MS 660

a következő termék tulajdonságok jellemzik:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Technológia | Módosított szilán polimer |
| Termék típusa | Ragasztó/Tömítő |
| Komponensek száma | Egykomponensű |
| Kikeményedés | Nedvességre |
| Alkalmazás | Összeszerelés |
| Megjelenés | Transzparens |
| Konzisztencia | Krémes, Tixotróp |
| Illat | Karakterisztikus |

A TEROSON MS 660 szórható, egykomponensű ragasztó/tömítő anyaga, mely módosított silant tartalmaz, pára hatására térhálósodik rugalmassá. A bőrösödés és a térhálósodási idő a hőmérséklettől és a nedvességtartalomtól függ, valamint függ a kötési varrat méretétől, mélységétől. A hőmérséklet és a nedvességtartalom emelkedésével ezek az időtartamok lecsökkenhetnek, az alacsony hőmérséklet csakúgy, mint az alacsony nedvességtartalom lassítja a reakciót. TEROSON MS 660 egy oldószer, izocianát, szilikon és PVC mentes. . Kis zsugorogású termék. A ragasztó/tömítő jól ellenáll az UV és időjárás hatásoknak, így kül- és beltéren is alkalmazható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

TEROSON MS 660 a következő alkalmazásoknál használatos:

- ragasztási és tömítési alkalmazások
- nagy rugalmasságú kül- és beltéri ragasztási alkalmazások

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|----------------|
| Sűrűség, g/cm ³ : | kb. 1.1 |
| Zsugorodás ellenállóság: | nem zsugorodik |
| Bőrösödési idő, min*: | kb. 4 |
| Térehálósodási érték, mm/24 hrs: | kb. 2 |
| Shore-A-keményésg (ISO kb. 40 868, Durometer A): | |
| Szakítószilárdság (acc. to ISO 37), MPa: | kb. 2.0 |
| Nyúlás szakadásnál (acc. to ISO 37, sebesség 200 mm/min),%: | kb. 230 |
| Feszültség 100 % nyúlásnál(acc. to ISO kb. 1.0 37), MPa: | |
| Alkalmazási hőmérséklet, °C: | 5 - 40 |
| Működési hőmérséklet határ , °C: | -30 - +80 |
| Rövid idejű besugárzás (1 óráig), °C: | 100 |

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előzetes állapot:

Alkalmazás előtt szükséges a biztonsági adatlap elolvasása, az elővigyázatos intézkedések és a biztonsági ajánlások miatt. Valamint, a kémiai termék mentes a kötelező címkézés alól, lényeges, hogy az előzetes figyelmeztetéseket mindig követni kell.

Előkészítés

A ragasztandó felületeknek tisztának, száraznak, olaj- és zsírmentesnek kell lenniük.

Alkalmazás:

A felhasználás a 310 ml kartusból Teroson kézi vagy sűrített levegős pisztollyal történhet. Sűrített levegős alkalmazás esetén a minimális nyomás 2-3 . A tömítőanyag alacsony hőmérséklete megnöveli a termék viszkozitását, ez pedig egy kisebb extrúziós értéket eredményez. Elkerülhető az anyag szobahőmérsékleten tartásával az alkalmazás előtt. . TEROSON MS 660 felhasználható hobbocks vagy tartályokból nagy nyomású hordópumpával követő lapokkal. Lásd a Teroson MS termékek hordóból vagy vödörből való adagolásához tartozó felhasználási útmutatókat.

Tisztítás:

A nem megkötött TEROSON MS 660 által szennyezett gépek tisztításához a Teroson A, D vagy FL tisztítót és higítót javasoljuk.

Classification:

Kérjük olvassa el a **Biztonságtechnikai adatlapot** a következő fejezeteket:

- Veszélyességi információk**
- Szállítási információk**
- Szabályozási információk**

TÁROLÁS

| | |
|--|-------|
| Fagyás-érzékenység | Nincs |
| Ajánlott tárolási hőmérséklet, °C | 5-25 |
| Élettartam (bontatlan eredeti csomagolásban), 12 hónap | |

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Figyelmeztetés:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfeleléséért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrzik.

Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrzik. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyon és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elérni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfelelést. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közzétételével a Henkel Corporation licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrzik.

Védjegyhasználat

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

referencia: **N/A**