Teknik Bilgi Formu

TEROSON® PU 8517 H

Haziran 2026

Ürün tanimi

TEROSON® PU 8517 H'in ürün özellikleri aşağıdaki gibidir:

Teknoloji	Poliüretan
Ürün Türü	Siyah astar

TEROSON® PU 8517 H, poliüretan bazlı, siyah, ince, çözücü içeren bir astardır. Klorlu hidrokarbonlar ve aromatik çözücüler içermez.

Uygulama Alanları

TEROSON® PU 8517 H, poliüretan bazlı 1c veya 2c yapıştırıcılar/sızdırmazlık malzemeleri ile cam ve cam seramik yüzeylere yapıştırma işleminde yapışma arttırıcı olarak kullanılır.
TEROSON® PU 8517 H, çeşitli plastikler, boyalı yüzeyler ve metaller üzerinde diğer poliüretan bazlı yapıştırıcıların/sızdırmazlık malzemelerinin yapışmasını iyileştirmek için de uygundur (deneme yapılması önerilir).

Teknik Bilgiler
(Tipik test sonuçları)

Renk	siyah
Koku	çözücülerin kokusu
Kıvam	ince sıvı
Yoğunluk, g/cm^3	yaklaşık 0.98
Katılar, %	yaklaşık 36
Kuruma süresi, (23 °C, 50 % rh), min	>5
	(uygulanan kalınlığa bağlı olarak)
Çalışma sıcaklığı aralığında, °C Kısa pozlama (en fazla 3 saat), °C	-40 to 90 120
Astar etkinliği, aylar	3'e kadar
	(depolama koşullarına, kullanılan alt tabakaya ve yapıştırıcıya bağlı olarak)
Tercih edilen kaplama kalınlığı, µm	yaklaşık 25 to 50 ıslak

Kullanım Talimatları

Ön Bilgilendirme

Alınması gereken önlemler ve güvenlik tavsiyeleri hakkında bilgi almak için, uygulama öncesinde Güvenlik Bilgi Formunun okunması gerekir. Ayrıca, zorunlu etiketlemeden muaf olan kimyasal ürünlerde, her zaman belirtilen önlemler alınmalıdır. Yerel güvenlik talimatlarını uygulayınız ve analitik destek için Henkel ile iletişime geçiniz.

Hazırlık

Kullanmadan önce alüminyum şişeyi en az 2 minutes saniye boyunca elle kuvvetlice çalkalayın. Şişenin içinde karıştırmaya yardımcı olması için çelik bir bilye bulunmaktadır. Üç dört kez salladıktan sonra serbestçe hareket etmelidir. Şişeyi çalkaladıktan sonra titreşimli bir cihaza monte etmek de mümkündür. Eğimli montajın uygun olduğu tespit edilmiştir.

Uygulama

TEROSON® PU 8517 H keçe aplikatör, sünger veya fırça ile ince ve eşit bir şekilde uygulanabilir. Aynı noktaya ikinci bir uygulama yapılmasından kaçınılmalıdır, çünkü kısmen kurumuş astar tekrar yumuşayarak görünümü olumsuz etkileyebilir. En uygun uygulama sıcaklığı 15 ile 25 °C arasındadır.

Önemli

TEROSON® PU 8517 H reaktif yapışma artırıcılar içerir, asla orijinal şişeden doğrudan uygulanmamalıdır. Bunun yerine her zaman küçük kaplara dökülmelidir.
Deneyimlerimiz bizi aşağıdaki önerilerde bulunmaya yöneltmektedir:

- Görünüşte koyulaşmış olan her türlü astar boyası bozulmuştur ve kullanılmamalıdır.
- Bir şişe 10 kereden fazla açılmışsa, artık kullanılmamalıdır.

Temizlik

Astar uygulanacak yüzeyler kuru olmalı ve yapışmayı olumsuz etkileyebilecek yağ, toz, gres ve diğer bileşen veya kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Gerekirse yüzeyler Henkel onaylı bir temizleyici ile temizlenebilir.

Sınıflandırma

Aşağıda belirtilenler hakkında ayrıntılı bilgi için, ilgili Güvenlik Bilgi Formunu inceleyin:
Tehlikelerin tanımlanması
Taşımacılık bilgileri
Düzenleyici bilgiler

Depolama Koşulları

Donmaya karşı hassas	HAYIR
Önerilen saklama sıcaklığı, °C	15 to 25
Raf ömrü, ay (ambalajına bağlı olarak)	6

Ek Bilgi
Ürünün kullanım ve uygulamasına ilişkin tavsiyeler de dahil olmak üzere bu Teknik Veri Sayfası'nda (TDS) sağlanan bilgiler, bu TDS tarihindeki ürüne ilişkin bilgi ve deneyimimize dayanmaktadır. Çevrenizde ürüne yönelik olarak kontrolümüz dışında yapılan çeşitli uygulamalar ve farklı uygulama ve çalışma koşulları söz konusu olabilir. Bu nedenle Henkel, belirlenen uygulama alanları ve elde edilen sonuçların yanı sıra ürünün, kullanmakta olduğunuz üretim proseslerine ve koşullarına uygunluğuna ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlamda, söz konusu proses ve uygulamalara yönelik olarak ürünümüzün uygun olup olmadığını anlamak için ön deneme ve testler yapmanızı kesinlikle öneririz. Açık şekilde aksi yönde anlaşmaya varılmadıkça ve ihmalimizden kaynaklanan herhangi bir can kaybı veya yaralanma durumu olmadıkça ya da yürürlükteki herhangi bir zorunlu ürün sorumluluğu mevzuatı çerçevesindeki sorumluluklar haricinde, ilgili ürüne ilişkin olarak Teknik Bilgi Formunda veya diğer yazılı ya da sözlü tavsiye(ler)de yer alan bilgilerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Ürünlerin Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ve Henkel France SA tarafından teslim edilmesi durumunda, lütfen aşağıdaki hususlara da dikkat ediniz:
Henkel'in herhangi bir yasal gerekçeyle sorumlu tutulmaması açısından, Henkel, her halükarda sadece ilgili teslimatın miktarıyla sınırlı olmak üzere sorumlu olacaktır.

Ürünlerin Henkel Colombiana, S.A.S. tarafından teslim edilmesi durumunda, aşağıdaki sorumluluk reddi geçerli olacaktır:
Kullanım önerileri ve ürünün uygulanmasıyla ilgili olarak bu Teknik Bilgi Formunda (TDS) verilen bilgiler, bu TDS'nin düzenlenme tarihi itibarıyla ürüne ilişkin mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu nedenle Henkel, belirlenen uygulama alanları ve elde edilen sonuçların yanı sıra ürünün, kullanmakta olduğunuz üretim proseslerine ve koşullarına uygunluğuna ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlamda, söz konusu proses ve uygulamalara yönelik olarak ürünümüzün uygun olup olmadığını anlamak için ön deneme ve testler yapmanızı kesinlikle öneririz. Açık şekilde aksi yönde anlaşmaya varılmadıkça ve ihmalimizden kaynaklanan herhangi bir can kaybı veya yaralanma durumu olmadıkça ya da yürürlükteki herhangi bir zorunlu ürün sorumluluğu mevzuatı çerçevesindeki sorumluluklar haricinde, ilgili ürüne ilişkin olarak Teknik Bilgi Formunda veya diğer yazılı ya da sözlü tavsiye(ler)de yer alan bilgilerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Ürünlerin Henkel Corporation, Inc. veya Henkel Canada Corporation tarafından teslim edilmesi durumunda, aşağıdaki sorumluluk reddi geçerli olacaktır:
İşbu belgedeki veriler yalnızca bilgi amacıyla verilmiş olup, güvenilir oldukları düşünülmektedir. Kontrolümüzün olmadığı yöntemler kullanılarak başkaları tarafından elde edilen sonuçlar için sorumluluk kabul etmemekteyiz. İşbu belgede bahsedilen herhangi bir üretim yönteminin kullanıcının amacına uygun olup olmadığının belirlenmesi ve malların ve kişilerin bu yöntemlerin kullanılmasıyla ilgili olabilecek tehlikelere karşı korunması için tavsiye edilebilecek tüm önlemlerin alınması, kullanıcının sorumluluğundadır. Yukarıdaki verilen bilgiler çerçevesinde, Henkel Corporation, Henkel Corporation'ın ürünlerinin satışından veya kullanımından kaynaklanan pazarlanabilirlik ya da özel bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere aleni veya zımni her türden garantiyi reddeder. Henkel Corporation kâr kayıpları dâhil olmak üzere her türlü dolaylı ya da arızi zararlara ilişkin tüm sorumluluğu reddeder. İşbu belgede çeşitli prosesler ya da bileşimlerden bahsedilmesi bunların başkaları tarafından sahip olunan patentlerin kapsamına girmediğinin ifadesi ya da söz konusu prosesleri veya bileşimleri kapsayan herhangi bir Henkel Corporation patenti altında alınan bir lisans olarak yorumlanmayacaktır. Her bir olası kullanıcının tekrar eden kullanımdan önce bu verileri bir kılavuz niteliğinde kullanarak kendi önerilen uygulamasını test etmesini tavsiye ederiz. Bu ürün bir veya daha fazla ABD patentinin ya da yabancı patentin veya patent başvurusunun kapsamında olabilir.

Ticari marka kullanımı
Aksi belirtilmedikçe bu dokümanda yer alan tüm ticari markalar ABD ve başka ülkelerdeki Henkel Corporation'a ait ticari markalardır. ®, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisinde tescilli marka olduğunu gösterir işarettir.

Referans 1

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2026-11-04T06:24:45.777Z