

Teroson RB 274

Luglio 2013

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Teroson RB 274 ha le seguenti caratteristiche:

Tecnologia	Gomma butilica
Tipo di Prodotto	Sigillante
Applicazione	Assemblaggio
Aspetto	Bianco
Consistenza	Plastica, aderente

Teroson RB 274 è un nastro di sigillatura pressure sensitive bianco, di alta qualità, a base di gomma butilica, con proprietà plasto-elastiche ed elevato ritorno elastico.

Il prodotto mostra una buona resistenza all'invecchiamento ed all'irraggiamento UV, così come un elevato tack.

Aree di applicazione:

Teroson RB 274 viene principalmente impiegato nella produzione di caravan per la sigillatura di pannelli trova utilizzo nell'industria dei caravans per il fissaggio e la sigillatura delle guarnizioni in gomma su finestre e porte, delle modanature e nella sovrapposizione dei pannelli. Modanature più grandi necessitano un fissaggio meccanico aggiuntivo nonostante il forte tack di Teroson RB 274.

DATI TECNICI

Densità, g/cm ³ :	1,45 ca.
Solidi, %:	100
Penetrazione (cono 150 g, 6 s, 23°C), mm:	ca. 50 1/10
Fissaggio a freddo:	nessuno
Compatibilità alla verniciatura:	verniciabile
Temperatura in esercizio, °C:	da -40 a 90
Esposizione breve (fino ad 1 h), °C:	200

ISTRUZIONI PER L'USO

Indicazioni preliminari:

Prima dell'applicazione è necessario leggere la **Scheda Informativa in Materia di Sicurezza (MSDS)** per le informazioni riguardo le misure di precauzione e le raccomandazioni di sicurezza. Come per tutti i prodotti chimici esenti dall'obbligo di etichettatura obbligatoria, le precauzioni principali devono comunque essere sempre osservate.

Pre-Trattamento:

I substrati devono essere puliti, asciugati e sgrassati.

Applicazione:

Teroson RB 274 viene tagliato alla lunghezza necessaria e quindi applicato alle modanature ed ai profili da sigillare, esercitando una leggera pressione. Raccomandiamo di lasciare la carta siliconata sulla striscia di sigillante come protezione dalla contaminazione. In aggiunta, questo può evitare uno srotolamento indesiderato. Eliminare la carta prima del montaggio, assemblare le parti, pressare leggermente e fissare meccanicamente.

STORAGE

Sensibilità al congelamento	No
Temperatura di stock raccomandata, °C	5-35
Durata di conservazione, è di mesi (nella confezione originale e non aperta)	24

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

Nota:

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali di cui non siamo a conoscenza.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA notare quanto segue:

Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile, a qualunque livello legale, la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso l'ammontare della consegna coinvolta.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il seguente disclaimer:

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti.

Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente disclaimer:

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, **Henkel Corporation disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Corporation. Henkel Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.**

La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi come indicazione che essi siano liberi da servitù di brevetti detenuti da altri o come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che possono

coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri Paesi.

Utilizzo dei marchi:

Se non diversamente specificato, tutti i marchi di cui al presente documento sono marchi di proprietà di Henkel Corporation negli Stati Uniti e altrove.®
indica un marchio registrato presso l'ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti.

Riferimento 0.0