

Teroson RB 2759

Juli 2013

PRODUKT BESKRIVELSE

Teroson RB 2759 har de følgende egenskaber:

Teknologi	Butyl gummi
Produkt Type	Tætningsmiddel
Anvendelse	Samling
Udseende	Grå

Teroson RB 2759 er en høj kvalitets, pistoldoserbar, en-komponent sealer baseret på butyl gummi med et lavt opløsningsmiddelindhold.

Efter fordampning af opløsningsmidlerne tilbagebliver et permanent plastisk, ældnings og vejrbestandigt materiale med gode tætningssevner. Komplet hærkning afhænger af den omgivende temperatur og lagtykkelsen. Overskydende materiale kan duppes af efter hærkning.

Indtil fuldstændig fordampning af opløsningsmidlerne kan der forventes tab af volumen med Teroson RB 2759 som med alle opløsningsmiddelholdige produkter.

Anvendelsesområder:

Teroson RB 2759 er anvendelig i følgende opgaver:

- Tætning af front, bagende, side- og hængselede vinduer mellem gummi/glas og gummi/metal
- Tætning af polyester plader/ aluminium skinner på bruser kabiner
- Tætning af metal overlap og dekorative støbninger i fremstillingsprocessen af bil karrosserier og caravans

TEKNISKE DATA

Densitet, g/cm ³ :	cirka.. 1.4
Konsistens:	pasta
Faststoffer, %:	87
Tryk viskositet, g:	ca.. 50
Målesystem:	Extrusions viscometer
Dyse, mm ø:	4
Tryk, bar:	2
Flow tid, sek.:	30
Temperatur, °C:	20
Formstabilitet:	god
Påførings temperatur:	stue temperatur
Driftstemperatur område, °C:	-30 til 80
Kortvarig belastning (op til 1 time), °C:	100

BRUGSANVISNING

Indledende udsagn:

Før påføring er det nødvendigt at læse Sikkerhedsdatabladet for information om forholdsregler og sikkerhedsanvisninger. Som altid, for kemiske produkter, bør man ud over at bemærke den fastsatte mærkning, træffe relevante forholdsregler.

Forbehandling:

Så vidt muligt bør emnerne være rene, tørre, fri for olie og fedt. Små spor af olie og fedt kan absorberes af Teroson RB 2759.

Påføring:

Doseringen af patroner med dyser på sker med lufttrykpistoler. Med lufttrykpistole er det nødvendigt med mindst 3 til 4 bar. Materialet bør påføres enten mellem delene eller på den ene side og derefter dækket med den anden del.

Overskydende materiale kan simpelthen duppes af enten med Teroson RB 2759 eller ethveet andet plastik materiale f.eks. Teroson II or -VII.

Bemærk

En del tråddannelse kan forekomme så længe materialet indeholder opløsningsmidler. Derfor bør man vente tilstrækkelig tid eller fjerne større overskydende materiale der stadig indeholder opløsningsmidler. Derfor bør man vente en passende tid eller fjerne større mængder med en spatel. Rester kan duppes af omgående derefter.

OPBEVARING

Frost-Sensitiv	Nej
Anbefalet opbevaringstemperatur, °C	10 til 25
Holdbarhed (i uåbnet original emballage), 12 måneder	12

YDERLIGERE INFORMATION

NB:

Oplysningerne i dette Tekniske Datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Produktet kan have en lang række forskellige anvendelsesmuligheder, der ligger uden for Henkels indflydelse og kontrol, ligesom forskellig anvendelse og driftsforhold i Deres virksomhed ligger uden for vor indflydelse og kontrol. Henkel er derfor ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og -vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, forudgående tests for at få bekræftet produktets egnethed. Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskafe for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS og Henkel France SA, bedes følgende endvidere bemærkes:

I tilfælde af at Henkel desuagtet skulle blive draget til ansvar på hvilket som helst juridisk grundlag, vil Henkels ansvar på intet tidspunkt kunne overstige værdien af den pågældende levering.

Hvis produkter leveres af Henkel Colombiana, S.A.S. gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:

Oplysningerne i dette tekniske datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Henkel er ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og -vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller for den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, forudgående tests for at få bekræftet produktets egnethed. Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskafe for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., eller Henkel Ca-nada, Inc., gælder følgende ansvarsfraskrivelsesklausul:

De data, der er indeholdt heri, er kun til information og anses for at være pålidelige. Vi kan ikke påtage os ansvar for resultater opnået af tredjemand, hvis arbejdsprocedurer ligger uden for vor kontrol. Det er brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til brugerens formål med produktionsmetoder nævnt heri samt at tage passende forholdsregler for at beskytte aktiver og personer mod farer og risici, som måtte opstå i forbindelse med håndtering og brug deraf. I lyset af ovenstående **fralægger Henkel Corporation sig specifikt ansvar for alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for salg-barhed eller egnethed til et bestemt formål, som måtte opstå som følge af salg eller brug af Henkel Corporations produkter. Henkel Corporation fralægger sig specifikt ethvert ansvar for følgeskader eller tilfældige skader af enhver art, herunder tabt fortjeneste.** Omtale af forskellige processer og sammensætninger i dette dokument, skal ikke fortolkes som erklæringer om, at disse ikke er underlagt patent ejet af tredjemand, eller som en licens under et af Henkel Corporation ejet patent, som måtte omfatte sådanne pro-cesser eller sammensætninger. Vi anbefaler, at enhver fremtidig bruger afprøver den påtænkt anvendelse af produktet, før gentagen brug iværksættes, ved at anvende disse data som vejledning. Dette produkt kan være underlagt et eller flere patenter eller patentansøgninger i USA eller andre lande.

Brug af varemærke

Medmindre andet er angivet, tilhører alle varemærker i dette dokument Henkel Corporation i USA og i resten af verden. ® angiver et varemærke registreret hos U.S. Patent- and Trade-mark Office.

Reference 0.0