

TEROSON® RB 4006

Juli 2013

PRODUKT BESKRIVELSE

TEROSON® RB 4006 har de følgende egenskaber:

Teknologi	Butyl gummi
Produkt Type	Tætningsmiddel
Anvendelse	Samling
Udseende	Grå

TEROSON® RB 4006 er en høj kvalitets, pistoldoserbar, en-komponent sealer baseret på butyl gummi med et lavt opløsningsmiddelindhold. Efter afdampning af opløsningsmidlerne bliver Teroson® RB 4006 en sej plastisk, ekstruderbar, deformbar tætningsmasse. Den komplette tørretid afhænger af den omgivende temperatur og lagtykkelsen. På grund af sin deformbarhed bør Teroson® RB 4006 kun anvendes til tætning af fuger med lille eller ingen bevægelse. Teroson® RB 4006 er velegnet til tætning af indvendige såvel som udvendige samlinger. Produktet kan påføres lodret såvel som vandret, uden at det løber af.

Anvendelsesområder:

TEROSON® RB 4006 er primært anvendt til tætning af metalplade og plast overlap f.eks. i caravan, mobilhomes eller i lufthåndtering/ ventilationsindustrien.

TEKNISKE DATA

Densitet, g/cm³:	cirka.. 1.4
Konsistens:	pasta
Faststoffer, %:	ca. 85
Skinddannelsestid, min*:	ca. 20 til 30 (efter påføring)
Sætningstid, uger:	1 til 2
Formstabilitet:	meget god
Tilladt deformation, %:	<5
Driftstemperatur område, °C:	-20 til 80
* DIN 50014 standard klima:	23°C, 50% relativ luft fugtighed

BRUGSANVISNING

Indledende udsagn:

Før påføring er det nødvendigt at læse Sikkerhedsdatabladet for information om forhåndsregler og sikkerhedsanvisninger. Som altid, for kemiske produkter, bør man ud over at bemærke den fastsatte mærkning, træffe relevante forholdsregler.

Forbehandling:

Emnerne bør være rene, tørre, olie og fedtfrie. Til afrensning anbefaler vi Cleaner A, D og FL.

Påføring:

Påføring af 310-ml-ptoner foretages med hånd eller lufttrykpistol. Ved lufttryk anvend et tyk mellem 2 til 5 bar, afhængigt af dysens tværsnit og påføringshastighed.. Ved pålægning af Teroson® RB 4006 fra spandevare, skal proces udstyr med extrusions pumpe anvendes (minimum trykforstærkning 30:1).

Afrensning:

TEROSON® RB 4006 kan fjernes med en spartel eller kniv. Det resterende lag kan afvakes med Cleaner FL eller et afrensningsopløsningsmiddel.

OPBEVARING

Frost-Sensitiv	Nej
Anbefalet opbevaringstemperatur, °C	5 til 30
Holdbarhed (i uåbnet original emballage), 12 måneder	

YDERLIGERE INFORMATION

NB:

Oplysningerne i dette Tekniske Datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Produktet kan have en lang række forskellige anvendelsesmuligheder, der ligger uden for Henkels indflydelse og kontrol, ligesom forskellig anvendelse og driftsforhold i Deres virksomhed ligger uden for vor indflydelse og kontrol. Henkel er derfor ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og -vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, forudgående tests for at få bekræftet produktets egnethed. Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskafe for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS og Henkel France SA, bedes følgende endvidere bemærkes:

I tilfælde af at Henkel desuagtet skulle blive draget til ansvar på hvilket som helst juridisk grundlag, vil Henkels ansvar på intet tidspunkt kunne overstige værdien af den pågældende levering.

Hvis produkter leveres af Henkel Colombiana, S.A.S. gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:

Oplysningerne i dette tekniske datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Henkel er ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og -vilkår,



som De anvender produktet i forbindelse med, eller for den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, for-udgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskafe forårsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., eller Henkel Canada, Inc., gælder følgende ansvarsfraskrivelsesklausul:

De data, der er indeholdt heri, er kun til information og anses for at være pålidelige. Vi kan ikke påtage os ansvar for resultater opnået af tredjemand, hvis arbejdsprocedurer ligger uden for vor kontrol. Det er brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til brugerens formål med produktionsmetoder nævnt heri samt at tage passende forholdsregler for at beskytte aktiver og personer mod farer og risici, som måtte opstå i forbindelse med håndtering og brug deraf. I lyset af ovenstående **fralægger Henkel Corporation sig specifikt ansvar for alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for salg-barhed eller egnethed til et bestemt formål, som måtte opstå som følge af salg eller brug af Henkel Corporations produkter. Henkel Corporation fralægger sig specifikt ethvert ansvar for følgeskader eller tilfældige skader af enhver art, herunder tabt fortjeneste.** Omtale af forskellige processer og sammensætninger i dette dokument, skal ikke fortolkes som erklæringer om, at disse ikke er underlagt patent ejet af tredjemand, eller som en licens under et af Henkel Corporation ejet patent, som måtte omfatte sådanne pro-cesser eller sammensætninger. Vi anbefaler, at enhver fremtidig bruger afprøver den påtænkte anvendelse af produktet, før gentagen brug iværksættes, ved at anvende disse data som vejledning. Dette produkt kan være underlagt et eller flere patenter eller patentansøgninger i USA eller andre lande.

Brug af varemærke

Medmindre andet er angivet, tilhører alle varemærker i dette dokument Henkel Corporation i USA og i resten af verden. ® angiver et varemærke registreret hos U.S. Patent- and Trade-mark Office.

Reference 0.0



For the most direct access to local sales and technical support visit: www.henkel.com/industrial