

TEROSON SB 3120

Április 2015

TERMÉKLEÍRÁS TEROSON SB 3120
a következő termék tulajdonságok jellemzik:

Technológia	Kaucsuk és gyanta
Termék típus	Alvázvédő
Alkalmazás	Szórható bevonat
Megjelenés	fekete

A TEROSON SB 3120 oldószermentes, tixotróp alváz bevonat, gumi és gyanta alapú.

A teljes szárítás után a bevonat tartósan rugalmas, kopásálló, jó tapadó védőbevonatot kínál, amely megbízhatóan véd a korróziótól és a kőfelverődéstől.

Az anyag kiváló megfolyás ellenállással rendelkezik és gyorsan szárad; a teljes száradás után az anyag festhető.

A száraz film jól tapad a tisztított alvázakhoz, a csupasz fémhez és a festett felületekhez.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

A TEROSON SB 3120 kifejezetten hozzáférhetetlen területek lett kifejlesztve, például sarkok, élek, varratok stb., ahol rozsdafoltok alakulhatnak ki, másodlagos kezelésre és alváz javításra.

Az új típusú ventilátoros sugár permetezőfejjel alvázai optimálisan bevonhatók egy széle szórású sugárral.

A TEROSON SB 3120 alkalmas festett gépjármű-karosszérialemezek bevonására, valamint meglévő PVC- vagy gumi- / gyanta-alapú bevonóanyagok javítására és kiegészítésére.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

TEROSON SB 3120

Szín	fekete
Szag	oldószeres
Sűrűség	kb. 1,14 g/cm ³
Szárazanyag tartalom	kb. 55 %
Megfolyás ellenállás	jó
Száraz rétegvastagság (2-3 keresztelő rétegben)	400-500 µm
Bőrösödési idő	kb. 2 h
Alkamazási hőmérséklet	15-25 °C
Működési hőmérséklet tartomány	-20-70 °C
Rövid behatás (1 óra)	100 °C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előzetes állapot:

Alkalmazás előtt szükséges a biztonsági adatlap elolvasása, az elővigyázatos intézkedések és a biztonsági ajánlások miatt. Valamint, a kémiai termék mentes a kötelező címkézés alól, lényeges, hogy az előzetes figyelmeztetéseket mindig követni kell.

Előkészítés

A (z) TEROSON SB 3120 -nel kezelendő felületeket jól meg kell tisztítani, és a rozsdát el kell távolítani. A területnek száraznak, zsír, kosz és pormentesnek kell lennie. Új járművek esetén a védőviaszt gőzzel le kell tisztítani. Ha régebbi járműveken alkalmazzák, vigyázzon a rozsdaképződés kezdődésére, amelyet drótkéfével el kell távolítani.

Alkalmazás:

Az anyagnak szobahőmérsékletűnek kell lennie a felhordáskor.

Rázza meg jól a kannát, folyamatosan 1 percig, miután a golyó / csapágy hallhatóvá vált.

Tartsa függőlegesen permetezés közben, és alkalmazzon két három keresztelő mintát kb. 20-30 cm távolságban.

A kopásállóság és a korrózióvédelem a rétegvastagsággal növekszik.

Ezért a permetezést egyszer vagy kétszer meg kell ismételni egy rövid idő után.

A csupasz foltok elkerülése érdekében az anyagot keresztirányban kell permetezni.

Ne permetezze a mozgatható részekre és a szélsőséges hőnek kitett alkatrészekre, pl. kipufogócsövek.

Felvitel a ventilátoros szórófejjel:

A csatolt ventilátoros szórófej lehetővé teszi az éles szélű és anyagtakarékos alkalmazást; elsősorban nagyobb felületek kezelésére használják.

Felvitel a kerek szórófejjel:

A kerek sugárpermetező fej segítségével könnyedén elérhetők a kis hornyok is.

Az új típusú permetező mechanizmus lehetővé teszi az alkalmazott mennyiség pontos ellenőrzését: az ujjal finom lenyomása vékony fóliát hoz létre, az erősebb lenyomás egy lépésben vastagabb bevonatot hoz létre.

Használat után a tartályt fejjel lefelé kell tartani, és a permetet addig kell áramoltatni, amíg a sugár csak hajtógázt tartalmaz.

Fontos:

Ne permetezze a mozgó részekre és a szélsőséges hőnek kitett alkatrészekre, pl. csuklók, motor, hajtómű, kardántengely, kipufogó, katalizátor és fékrendszer.

Tisztítás:

Azonnal távolítsa el a fölösleges spray-t lakkbenzin vagy TEROSON VR 10 segítségével.

Besorolás:

Kérjük olvassa el a **Biztonságtechnikai adatlapot** a következő fejezeteket:

Veszélyességi információk

Szállítási információk

Szabályozási információk

TÁROLÁS

Ajánlott tárolási hőmérséklet, °C 10-20

Élettartam (bontatlan eredeti csomagolásban), 18 hónap

Fagyás-érzékenység Nincs

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**Figyelmeztetés:**

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfelelőségéért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrzésként. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrzésként. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyon és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elérni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfelelőségét. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrzésként.

Védjegyhazsnálat

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

referencia:2