

ОПИС ПРОДУКТУ

TEROSON SB 3120 має такі характеристики:

Технологія	Каучук та смола
Тип продукту	Покриття для днища
Призначення	Розпилювальний покривний склад
Зовнішній вигляд	Чорний

TEROSON SB 3120 – це безрозчинне тиксотропне покриття для днища автомобіля на основі каучуку та смол.

Після повного висихання покриття утворює постійно еластичне, стійке до стирання, високоадгезійне захисне покриття, яке надійно захищає від корозії та відколів від дорожнього каміння.

Матеріал має чудову стійкість до провисання і швидко висихає; після повного висихання матеріал можна фарбувати.

Суха плівка добре прилипає до очищених нижніх частин кузова, до голого металу та до пофарбованих поверхонь.

Сфери застосування:

TEROSON SB 3120 спеціально розроблений для вторинної обробки важкодоступних ділянок, таких як кути, краї, шви тощо, де найчастіше утворюються точки іржі, а також для ремонту нижньої частини кузова.

Завдяки новій конструкції розпилювальної головки з вентиляторним струменем нижня частина кузова автомобіля може бути оптимально покрита широким струменем.

TEROSON SB 3120 придатний для покриття пофарбованих кузовних листів автомобілів, а також для ремонту та доповнення існуючих покривних матеріалів на основі ПВХ або каучуку/смол.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Колір	чорний
Запах	розчинників
Щільність	прибл. 1,14 г/см³
Тверді речовини активного інгредієнта	прибл. 55%
Стійкість до провисання	хороша
Товщина шару сухої плівки (2-3 перехресні візерунки)	400 - 500 мкм
Час утворення плівки	прибл. 2 год
Температура нанесення	15 - 25 °C
Діапазон робочих температур	-20 - 70 °C
Нетривалий вплив (до 1 год.)	100 °C

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Попередня заява:

Перед використанням необхідно ознайомитися з **Паспортом безпеки матеріалу**, щоб отримати інформацію про запобіжні заходи та рекомендації щодо безпеки. Крім того, щодо хімічних продуктів, звільнених від обов'язкового маркування, слід завжди дотримуватись відповідних запобіжних заходів.

Підготовка поверхні:

Поверхні, що обробляються TEROSON SB 3120, потрібно добре очистити та видалити іржу. Поверхні мають бути сухими та очищеними від жиру, бруду та пилу. У випадку нових автомобілів необхідно очистити захисний віск за допомогою пари. У випадку застосування на старих транспортних засобах слід звертати увагу на початок утворення іржі, яку необхідно видалити за допомогою дрітної щітки.

Henkel AG & Co.KGaA



40191 Düsseldorf. Germany

Phone: +49-211-797-0

www.henkel.com

TEROSON SB 3120

Квітень 2015 року

Нанесення:

Під час нанесення матеріал має бути кімнатної температури.

Добре струсити банку, продовжуючи протягом 1 хвилини після того, як стане чути звук кульки.

Тримати балон вертикально під час розпилення і наносити двома-трьома перехресними рухами з відстані приблизно 20-30 см.

Стійкість до стирання та захист від корозії збільшуються із збільшенням товщини шару.

З цієї причини нанесення спрею слід повторити один або два рази після короткого часу випаровування.

Щоб уникнути непокритих ділянок, матеріал слід розпилювати хрест-навхрест.

Не розпилювати на рухомі деталі та деталі, що зазнають впливу високих температур, наприклад, вихлопні труби.

Розпилення за допомогою розпилювальної форсунки з віяловим струменем:

Прикріплена розпилювальна форсунка з віяловим струменем забезпечує чітке нанесення та економію матеріалу; вона в основному використовується для обробки великих поверхонь.

Розпилення за допомогою розпилювальної форсунки з круглим струменем:

Завдяки розпилювальній форсунці з круглим струменем можна легко дістатися до невеликих ребер і виїмок.

Новий тип розпилювального механізму дозволяє точно контролювати кількість нанесеного засобу: при легкому натисканні пальцем утворюється тонкий шар, при сильнішому натисканні – утворюється більш товстий шар за один крок.

Після використання балон слід тримати клапаном вниз і активувати розпилювач, поки струмінь не очиститься і не буде виходити тільки пропелент.

Важливо:

Не розпилювати на рухомі частини та частини, що зазнають впливу високих температур, наприклад, з'єднання, двигун, привід, карданний вал, вихлопну систему, каталізатор та гальмівну систему.

Очищення:

Надлишки засобу слід відразу видаляти за допомогою уайт-спіриту або TEROSON VR 10.

ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання, °C 10 - 20

Термін придатності (у нерозкритій оригінальній тарі), 18 місяців

Чутливість до морозу Ні



TEROSON SB 3120

Квітень 2015 року

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Примітка:

Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включно з рекомендаціями щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Продукт може мати різні сфери застосування, а також використовуватися в різних умовах у вашому середовищі, які перебувають поза межами нашого контролю. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту.

Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричинених нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності згідно з будь-яким чинним законодавством про відповідальність за якість продукції, що випускається.

Якщо продукція постачається компаніями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS і Henkel France SA просимо додатково звернути увагу на таке:

У разі, якщо компанію Henkel все ж таки буде притягнуто до відповідальності на будь-якій законній підставі, відповідальність компанії Henkel у жодному разі не перевищуватиме обсяг відповідної поставки. **У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Colombiana, S.A.S., застосовується така відмова від відповідальності:**

Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включно з рекомендаціями щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту.

Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричинених нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності згідно з будь-яким чинним законодавством про відповідальність за якість продукції, що випускається.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. або Henkel Canada Corporation, застосовується така відмова від відповідальності:

Дані, що містяться в цьому документі, надаються виключно для інформації і вважаються достовірними. Ми не можемо брати на себе відповідальність за результати, отримані іншими людьми, над чікими методами ми не маємо контролю. Користувач несе відповідальність за визначення придатності для цілей користувача будь-яких методів виробництва, згаданих в цьому документі, а також за вжиття таких запобіжних заходів, які можуть бути доцільними для захисту майна і людей від будь-яких небезпек, які можуть бути пов'язані з поводженням з продуктом і його використанням. З огляду на вищевикладене, **Henkel Corporation прямо відмовляється від усіх гарантій, виражених як в прямій, так і в непрямій формі (включаючи гарантії товарної придатності або придатності для певних цілей, що впливають з продажу або використання продукції Henkel Corporation. Henkel Corporation прямо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямою або випадковою збитки будь-якого характеру, включно з втраченою вигодою.** Обговорення в цьому документі різних процесів або компонувань не має тлумачитися як твердження того, що на них не поширюється дія патентів, що належать іншим особам, або як ліцензія за будь-якими патентами Henkel Corporation, які можуть охоплювати такі процеси або компонування. Ми рекомендуємо кожному потенційному користувачеві перед повторним використанням випробувати запропонований спосіб застосування, використовуючи ці дані як посібник. Цей продукт може бути захищений одним чи декількома патентами або заявками на патенти США чи інших країн.

Використання торгових марок: [Якщо не зазначено інше] Усі торгові марки в цьому документі є торговими марками та/або зареєстрованими торговими марками компанії Henkel та її афілійованих осіб у США та інших країнах.

Henkel AG &

Co.KGaA



40191 Düsseldorf, Germany

Phone: +49-211-797-0

www.henkel.com