

TEROSON SB 3135

Březen 2016

Popis výrobku

TEROSON SB 3135 má následující vlastnosti:

Technologie	Pryž a pryskyřice
Typ produktu	Povlak na spodky vozidel
Aplikace	Stříkatelný
Vzhled	černý

TEROSON SB 3135 je povlak na spodky vozidel na bázi pryže a pryskyřice, který neobsahuje bitumen ani rozpouštědla.

Po kompletním vyschnutí poskytuje materiál trvale pružný, abrazi odolný a vysoce přilnavý ochranný povlak, který spolehlivě chrání díly proti korozi a před odletujícími kaménky.

Materiál má vynikající odolnost vůči roztékání a rychle vysychá. Po kompletním vyschnutí je přelakovatelný.

Suchý film velmi dobře přilne na očištěné díly spodku vozidel, na holé i lakované povrchy.

Oblast použití:

TEROSON SB 3135 je speciálně vyvinut pro druhotnou ochranu nepřístupných oblastí na spodku vozidel, jako jsou kouty, rohy, hrany, švy a podobně, kde se primárně tvoří zárodky koroze. Používá se zejména při opravách spodků vozidel.

TEROSON SB 3135 je vhodný pro nástřik lakovaných plechových dílů podvozků a pro opravy nebo dodatečný nástřik již existujících povlaků z prvovýroby na bázi PVC nebo pryže s pryskyřicí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva:	černá
Zápach:	po ředidle
Měrná hmotnost:	přibližně 0,82 g/cm ³
Obsah pevných částic:	přibližně 25 %
Tloušťka vrstvy suchého filmu (2-3 nástřiky křížem přes sebe):	100 až 250 µm
Doba schnutí:	
Teplota při aplikaci, °C:	15 až 25 °C
v rozsahu pracovních teplot, °C:	-25 až 80
Krátkodobě (do 1 hod.), °C:	100

Pokyny pro použití**Před použitím:**

Dříve než použijete tento produkt je nezbytné seznámit se s **Bezpečnostním listem** pro informace o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních. U chemických produktů jsou relevantní upozornění povinně označena na etiketě obalu a měl by na ně vždy brán zřetel.

Úprava povrchu před lepením:

Povrchy určené k nástřiku produktu TEROSON SB 3135 musí být čisté, suché a zbavené známek koroze. Pečlivě je očistěte od mastnoty, špíny a prachu. Holý kov doporučujeme před aplikací upravit pomocí např. TEROSON VR 4510 AE. V případě nové vozidla je třeba odstranit vosk pomocí páry. Při aplikaci na starý vůz důkladně prohleďte povrch a případnou korozi pečlivě odstraňte drátěným kartáčem. Plechovku důkladně protřepejte, alespoň 1 minutu, dokud neuslyšíte chrastit kuličku uvnitř balení. Při postřiku držte plechovku vertikálně a nanášejte ve dvou až třech kříženích ze vzdálenosti přibližně 30 až 30 cm. Nestříkejte na pohyblivé části, brzdy a díly, které jsou extrémně horké, např. výfuk, motor, katalyzátor. Po použití podržte plechovku dnem vzhůru a podržte rozprašovač, dokud není tryska čistá a neuniká pouze hnací plyn.

SKLADOVÁNÍ

Citlivé na mráz	Ne
Doporučená teplota skladování, °C	10 až 30
Skladovatelnost (v neotevřeném originálním 24 obalu), měsíce	

Další informace:

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřiká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

Reference 0.1