

TEROSON**TEROSON SB 450**

Abril 2014

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TEROSON SB 450 presenta las siguientes características:

Tecnología	Limpiador
Tipo de Producto	Solución alcohólica
Componentes	Monocomponente
Aplicación	Tratamiento de superficies
Color	Incoloro, Transparente
Consistencia	Líquido fluido
Olor	Alcohólico

TEROSON SB 450 es una solución alcohólica diseñada para la limpieza de superficies difíciles de adherir. Contiene ingredientes activos que mejoran la adhesión de los adhesivos elásticos y de los selladores sobre superficies en las que la adhesión es habitualmente difícil de alcanzar.

Áreas de Aplicación:

TEROSON SB 450 se utiliza para limpiar y si es necesario para mejorar la adhesión de los adhesivos elásticos y de los selladores a metales, plásticos y superficies recubiertas.

DATOS TÉCNICOS

Densidad, g/cm ³ :	Aprox. 0,8
Tiempo de evaporación, min:	10 a 60
* ISO 291, condiciones estándar:	23 °C, 50 % humedad relativa del aire

MODO DE EMPLEO**Declaración preliminar:**

Antes de utilizar el producto, es necesario consultar la **Ficha de Datos de Seguridad** a fin de conocer las medidas de precaución a seguir. Incluso en lo que respecta a productos sin etiquetado obligatorio, han de tomarse las precauciones adecuadas.

Aplicación:

Para alcanzar una adhesión adecuada a metales, plásticos y superficies recubiertas es esencial limpiar los sustratos completamente. TEROSON SB 450 se aplica con un paño o un papel de forma uniforme y suave. El paño o el papel se deben cambiar cuando estén sucios. Para controlar que TEROSON SB 450 cubra todo el sustrato, el producto contiene un indicador de radiación UV. Es bien visible bajo una lámpara de rayos UV con una longitud de onda de aproximadamente 380 nm. Una vez terminada la aplicación, el envase debe cerrar herméticamente para evitar la entrada de humedad. Si TEROSON SB 450 está expuesto al agua/humedad, pierde su actividad y se vuelve turbio.

Limpieza:

Las salpicaduras se deben eliminar inmediatamente con un material absorbente.

ALMACENAMIENTO**Caducidad:**

Sensible a las heladas	No
Temperatura de almacenamiento recomendada, °C	10 y 25
Caducidad, meses (en el envase original sin abrir)	12

Henkel AG & Co.KGaA



40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nota:

Nota:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS y Henkel France SA tengan en cuenta también lo siguiente:

En el caso de que a pesar de ello Henkel fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Colombiana, S.A.S., será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada Corporation, será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

Los datos aquí contenidos se facilitan solo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. © indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Referencia 0.0

