

TEROSON VR 190

Інша назва: Brake & Clutch Cleaner

Грудень 2020 року

ОПИС ПРОДУКТУ

TEROSON VR 190 має такі характеристики:

Технологія	Універсальний очисник гальм і зчеплення
Основа	Органічні розчинники, без хлорованих вуглеводнів

TEROSON VR 190 – це універсальний продукт на основі розчинників, призначений для видалення жиру, масла та бруду. Очисник не містить галогенованих вуглеводнів. Teroson VR 190 також випускається в аерозольних балонах, в яких як пропелент використовується вуглекислий газ.

Сфери застосування:

TEROSON VR 190 видаляє жир і масло з усіх деталей, таких як гальма, зчеплення та трансмісії.

Він також видаляє залишки клею та герметика з фланців двигуна, карбюратора та коробки передач перед нанесенням нового герметика. Очисник також можна використовувати для видалення затверділого мастила з петель і шарнірів перед повторним змащуванням.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

(Типові результати випробувань)

Колір:	безбарвний, прозорий
Запах:	розчинників
Щільність:	прибл. 0,73 г/см³
Робоча температура:	5 - 35 °C
Аерозольний пропелент	вуглекислий газ

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВА

Перед використанням необхідно ознайомитися з **Паспортом безпеки матеріалу**, щоб отримати інформацію про запобіжні заходи та рекомендації щодо безпеки. Крім того, щодо хімічних продуктів, звільнених від обов'язкового маркування, слід завжди дотримуватись відповідних запобіжних заходів.

Нанесення:

Для періодичного використання Teroson VR 190 наносять із зручного аерозольного балона. Для більшого масштабу використовують зручний розпилювач з насосом, який можна наповнювати з 10-літрової банки. Пляшку наповнюють, знявши верхню частину насоса і заповнивши ємність засобом Teroson VR 190 (необхідно стежити за тим, щоб не перевищувати позначку «max»). Верхню частину насоса встановлюють на місце і щільно прикручують до ємності. Прокачати пляшку 30 разів, поки не стане чути звук випускного клапана. Струмін розпилення можна регулювати, повертаючи сопло. Пляшка не повинна залишатися під тиском довше, ніж це необхідно для застосування;

спорожнити контейнер перед тривалим зберіганням. Деталі, що підлягають очищенню, ретельно просочити засобом Teroson VR 190 і дати надлишку стекти. Розчинник, що швидко випаровується, та тиск струменя розпилювача забезпечують комбіноване хімічне та механічне очищення. Уникати надмірного нанесення на пофарбовані поверхні, пластик та гуму. **Не розпилювати на гальмівні шланги.** Продукт не можна розпилювати на електричні контакти через його горючість.

Зберігання:

Чутливість до морозу	ні
Рекомендована температура зберігання	10 - 25 °C
Термін придатності	18 місяців

Берегти від впливу температур вище 50 °C !!

Заява про відмову від відповідальності

Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включно з рекомендаціями щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Продукт може мати різні сфери застосування, а також використовуватися в різних умовах у вашому середовищі, які перебувають поза межами нашого контролю. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту. Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричиненими нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності згідно з будь-яким чинним законодавством про відповідальність за якість продукції, що випускається.

Якщо продукція постачається компаніями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS і Henkel France SA просимо додатково звернути увагу на таке:

У разі, якщо компанію Henkel все ж таки буде притягнуто до відповідальності на будь-якій законній підставі, відповідальність компанії Henkel у жодному разі не перевищуватиме обсяг відповідної поставки.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Colombiana, S.A.S., застосовується така відмова від відповідальності:

Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включно з рекомендаціями щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту.

Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричиненими нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності згідно з будь-яким чинним законодавством про відповідальність за якість продукції, що випускається.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Corporation або Henkel Canada Corporation, застосовується така заява про відмову від відповідальності:

Дані, що містяться в цьому документі, надаються виключно для інформації і вважаються достовірними. Ми не можемо брати на себе відповідальність за результати, отримані іншими людьми, над чікими методами ми не маємо контролю. Користувач несе відповідальність за визначення придатності для цілей користувача будь-яких методів виробництва, згаданих в цьому документі, а також за вжиття таких запобіжних заходів, які можуть бути доцільними для захисту майна і людей від будь-яких небезпек, які можуть бути пов'язані з поводженням з продуктом і його використанням. З огляду на вищевикладене, **Henkel Corporation** прямо відмовляється від усіх гарантій, виражених як в прямій, так і в непрякій формі (включаючи гарантії товарної придатності або придатності для певних цілей, що впливають з продажу або використання продукції Henkel Corporation. Henkel Corporation прямо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі або випадкові збитки будь-якого характеру, включно з втраченою вигодою. Обговорення в цьому документі різних процесів або компонувань не має тлумачитися як твердження того, що на них не поширюється дія патентів, що належать іншим особам, або як ліцензія за будь-якими патентами Henkel Corporation, які можуть охоплювати такі процеси або компонування. Ми рекомендуємо кожному потенційному користувачеві перед повторним використанням випробувати запропонований спосіб застосування, використовуючи ці дані як посібник. Цей продукт може бути захищений одним чи декількома патентами або заявками на патенти США чи інших країн.

Використання торгової марки

Якщо не зазначено інше, всі торгові марки у цьому документі є торговими марками Henkel Corporation у США та інших країнах. ® позначає торговельну марку, зареєстровану в Патентному відомстві США.

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Wien, Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Pratteln, Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com

Прямий доступ до місцевих відділів продажу та технічної підтримки можна отримати за посиланням:
www.henkel.com/industrial

