

TEROSON VR 200

Jún 2014

POPIS PRODUKTU

TEROSON VR 200 má nasledujúce vlastnosti:

Techológia	Nehorľavý dezinfekčný prostriedok
Báza	Na vodnej báze

Používajte biocíd bezpečne. Pred použitím si prosím prečítajte informácie o produkte a údaje na etikete. TEROSON VR 200 je vodný roztok, ktorý obsahuje prísady pre likvidáciu baktérií a hubových spór v klimatizáciách automobilov. TEROSON VR 200 má vynikajúce dlhodobé pôsobenie, to znamená, že aktívne látky nie len zničia baktérie, spóry a plesne, ale počas dlhej doby zabráňuje ich opätovnému vytváraniu. TEROSON VR 200 sa dodáva v plechovkách alebo plastových fľaštičkách spolu s prístrojom Terosept 2.

OBLASTI POUŽITIA

TEROSON VR 200 sa používa ako dezinfekčný prostriedok proti baktériám a hubám v klimatizačných systémoch automobilov. TEROSON VR 200 odstraňuje pach plesní a zatuchliny v interiéroch automobilov už napadnutých plesňami. Nie je dovolené používať produkt ako bežný izbový sprej. Okrem okamžitého čistiaceho efektu vykazuje TEROSON VR 200 dlhodobú schopnosť dezinfekcie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

(Typické výsledky skúšok)

Farba	bezfarebná, číra
Zápach	po alkohole
Konzistencia	kvapalina
Hustota	0,93 -1,03 g/cm ³ pri 20°C
pH	6,9 -7,1

PREDBEŽNÉ UPOZORNENIE

Pred použitím produktu je potrebné prečítať si **kartu bezpečnostných údajov** a oboznámiť sa s informáciami o potrebných opatreniach a bezpečnostných odporúčaníach. Aj pri používaní chemických produktov, ktoré nemusia byť povinne označené, je potrebné vždy dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia.

Aplikácia

Pri použití dezinfekčného produktu TEROSON VR 200 spolu s prístrojom Terosept 2 dodržujte prosím dôsledne pokyny uvedené v návode, ktoré ste obdržali spolu s prístrojom.

UPOZORNENIE

V priebehu celej doby čistenia nesmú byť vo vozidle ľudia ani zvieratá.

Čistenie je možné vykonať len v dobre vetraných priestoroch. Ihneď po skončení čistenia otvorte okná alebo dvere vozidla a nechajte jeho interiér dôkladne vyvetrať.

SKLADOVANIE

Citlivosť na mraz	áno
Odporúčaná teplota skladovania	10 -25 °C
Doba skladovateľnosti	24 mesiacov

Disclaimer**Poznámka:**

Všetky údaje tu uvedené slúžia len pre informáciu a sú považované za hodnoverné. Spoločnosť Henkel nemôžeme preberať zodpovednosť za výsledky dosiahnuté inými laboratóriami, nad postupmi ktorých nemáme kontrolu. Je plne na zodpovednosti užívateľa posúdiť vhodnosť akéhokoľvek tu uvedeného postupu pre vlastné účely a je tiež na jeho zodpovednosti, či prijme vhodné preventívne opatrenia pre ochranu majetku a osôb proti všetkým rizikám, ktoré môžu byť spojené s používaním produktov a manipuláciou s nimi. V tomto duchu sa spoločnosť Henkel osobitne zrieka priamych i vyplývajúcich záruk, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre daný účel, vznikajúcich z predaja alebo používania ich produktov. Spoločnosť Henkel obzvlášť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane náhrady škôd. Táto diskusia o rôznych postupoch a zloženiach neznamená, že tieto nie sú patentované spoločnosťou Henkel alebo inými subjektmi. Každému budúcemu užívateľovi doporučujeme, aby si pred sériovým použitím otestoval, či je pre neho navrhovaná aplikácia vhodná. Tento produkt môže byť zahrnutý v patentoch USA alebo iných krajinách.

Ochranná známka

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Henkel v Spojených štátoch a kdekoľvek inde. ® značí ochrannú známku zaregistrovanú na Úrade obchodného vlastníctva Spojených štátov amerických. (U.S. Patent and Trademark Office).



TEROSON

TEROSON VR 200

Jún 2014

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf, Germany

Phone: +49-211-797-0

www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Wien, Austria

Phone: +43-1711-040

www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Pratteln, Switzerland

Phone: +41-61-825-7000

www.henkel.com

