

TEROSON VR 2200

Valve Grinding Duben 2013

POPIS PRODUKTU

TEROSON VR 2200 poskytuje následující vlastnosti:

Technologie	Valve Grinding Compound Grinding paste to grind valve seats
Základ	water-soluble synthetic oil with corundum abrasives
Další informace	coarse and fine

TEROSON VR 2200 coarse and fine, are grinding pastes based on water soluble synthetic oil and corundum abrasives. Both components come together in one can with two separate chambers and openings. The coarse paste is used for pre-grinding and the fine paste is used to achieve the desired surface finish. Both TEROSON VR 2200 compounds are easy to use, do not run off the surfaces to be ground and can, as they are water-soluble, be easily rinsed off the components after grinding.

OBLASTI POUŽITÍ

TEROSON VR 2200 coarse and fine, is mainly used for grinding valve seats but may also be used for grinding other components such as ball valves, cock plugs etc.

TECHNICKÉ ÚDAJE**(Typické výsledky zkoušek)****Coarse**

Barva:	šedá
Zápach:	slight
Konzistence:	viscous liquid
Hustota:	přibl. 1,95 g/cm ³
Abrasive size	90 až 200 µm

Fine

Barva	grey
Zápach	slight
Konzistence	viscous liquid
Hustota	cca 1,95 g/cm ³
Abrasive size	<90 µm

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

Před použitím produktu je nezbytně nutné seznámit se s Bezpečnostním listem pro získání informací o bezpečnostních opatřeních a doporučeních. Zároveň je třeba zachovávat všechna pravidla pro zacházení s chemickými produkty, které nemusí mít povinné značení.

Aplikace

Before application stir both compounds, fine and coarse, to achieve a homogenous paste. If required, water may be added to thin down the compound.

Praktické rady

For the first step use the coarse paste for grinding the parts to achieve nearly the desired valve seat. The second step requires the fine paste to achieve the desired surface finish and the exact valve seat. After the grinding operation, rinse parts with plenty of water to remove all residual grinding compound and dry parts by using pressurised air.

Upozornění

Je absolutně nezbytné odstranit veškeré zbytky obroušené směsi z povrchu dílů. Jakékoli zbytky mohou nepříznivě ovlivnit chod motoru.

Skladování:

Citlivý na mráz	ne
Doporučená teplota skladování	10 až 25 °C
Doba skladovatelnosti, měsíce	12



Zřeknutí se zodpovědnosti

Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci. V

eškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost:

Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu. Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí:

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratoři, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely

a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřiká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznámá, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde.

Reference 0.1

