

TEROSON VR 5000

Lepidlo na karosérie ve spreji duben 2013

POPIS PRODUKTU

TEROSON VR 5000 má následující vlastnosti:

Techologie	Kontaktní lepidlo v aerosolovém balení
Základ	Styren-butadienová pryž (SBR)

TEROSON VR 5000 je rozpouštědlové lepidlo na bázi SBR s vysokým stupněm počáteční lepivosti, které se aplikuje nástřikem z aerosolového balení. Používá se jako kontaktní nebo na tlak citlivé lepidlo (PSA). Srež neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky.

OBLAST POUŽITÍ**Materiály:**

Materiály jako textil, polyetherové a polyesterové pěny, pěnové pryžové profily, těsnicí materiály, kůže a koženka, plst', karton, pryže, kovy (neošetřené, fosfátované, s galvanickou úpravou, s primerem nebo lakované) dřevěnné materiály nebo polyesterové materiály mohou být lepeny pomocí TEROSON VR 5000.

Oblast použití:

TEROSON VR 5000 se používá zejména v servisních dílnách a autoopravnách díky své výborné adhezi na širokou škálu materiálů, používaných při výrobě vozidel. Navíc se lepidlo může použít také v interiéru a při dokončovacích pracích.

TECHNICKÉ ÚDAJE**(Typické výsledky zkoušek)**

Barva	světle béžová až bezbarvá průhledná
Zápach	characteristický
Konzistence	stříkatelný
Měrná hmotnost	cca 0,72 g/cm ³
Spotřeba	přibližně 150 až 250 g/m ² (pokud se nanáší na oba povrchy, v závislosti na materiálu a stavu povrchu)
Odolnost (Teplota 20 °C)	odolný vůči vodě částečně odolný vůči benzínu, není odolný esterům, ketonům, aromatickým rozpouštědlům a chlorovaným uhlovodíkům
Provozní teplota krátkodobě (max. 1h)	-30 až 80 °C 100 °C

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ

Před použitím produktu je nezbytně nutné přečíst si jeho **Bezpečnostní list** pro získání potřebných informací o bezpečnostních opatřeních a doporučeních. U chemických produktů dodržujte doporučení na etiketě produktu a obecné zásady pro bezpečnost práce s chemikáliemi.

Příprava před lepením

Lepené povrchy musí být suché a zbavené veškerých nečistot, prachu, oleje, mastnoty a dalších látek, které by mohly snížit adhezi lepidla.

Aplikace lepidla a vlastní lepení

Před upotřebením řádně protřepejte nádobu. Lepidlo na karosérie se nanáší přímo z aerosolového balení na lepené povrchy ze vzdálenosti cca. 20 až 25 cm. Šestipolohová tryska umožňuje jak vertikální, tak horizontální nanášení lepidla. Díly s nanešeným lepidlem je třeba nechat asi 10 minut odvětrat v závislosti na lepeném materiálu, tloušťce filmu, okolní teplotě a vlhkosti vzduchu. (Vlastní zkouška „prstem“ zpravidla dává lepší představu o otevřené době než přesný časový údaj. Lepidlo musí být suché, ale zároveň ještě mírně lepivé.) Přesné určení otevřené doby je dost důležité, příliš krátké nebo naopak příliš dlouhé odvětrání mohou nepříznivě ovlivnit výslednou pevnost. Po uplynutí odpovídající doby díly sesadte přesně do požadované polohy a pevně stiskněte k sobě. Dodatečná úprava polohy není možná. Díly stiskněte krátce, ale pokud možno velmi silně k sobě.

Čištění

Zbytky lepidla ještě před vytvrzením je možné odstranit pomocí prostředku TEROSON VR 10.

SKLADOVÁNÍ

Citlivý na mraz	ne
Doporučená teplota skladování	10 až 20 °C
Doba skladovatelnosti	12 měsíců v originálním neotevřeném obalu

Disclaimer

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně



TEROSON VR 5000

Lepidlo na karosérie ve spreji duben 2013

doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založena na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výroby.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výroby.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratorními, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřiká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0

www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Wien, Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Pratteln, Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com

