

TEROSON VR 5000

Ragasztó Spray Április 2013

Termék leírás

TEROSON VR 5000 jellemzői:

Technológia	Ragasztó spray
Vegyí alapanyag	Butadién-sztirol gumi (SBR)

TEROSON VR 5000 aeroszolos, oldószert tartalmazó ragasztó SBR bázissal, magasfokú szilárdsággal. A spray nem tartalmaz fluorozott-klórozott szénhidrogének vagy klórozott hidroszén.

Alkalmazási terület**Anyagok:**

Anyagokat, mint a textil-, poliéter és poliészter habokat, gumi-hab profilokat, szigetelőanyagokat, bőrt és műbőrt, filc anyagot, a kartont vagy gumit, fémet (kezeletlen, foszfát kezelt, edzett, alapozott és festett, eloxált), faanyagokat vagy poliészter anyagokat mind lehet vele ragasztani.

Terület:

TEROSON VR 5000 sikeresen alkalmazható sokféle anyagoknál a gépjármű javító műhelyekben. Ezen túlmenően a ragasztóanyagot használni lehet a terület belső burkolására.

Technikai adatok

(Jellemző teszt eredmény)

Szín	világos bézs vagy szintelen átlátszó
Szag	jellegzetes szag
Állag	aeroszol
Sűrűség	kb. 0,72 g/cm ³
Fedőképesség	közéltőleg 150-250 g/m ² (amikor mind a két felületen alkalmazza, függ a felület állapotától, és az alkalmazási módtól)
Ellenállás (Hőmérséklet: 20 °C)	ellenáll a víznek részben ellenáll a benzinnek, nem áll ellen az észtereknek, ketonoknak, aromás, klórozott szénhidrogéneknek
Üzemi hőmérséklet	-30-80 °C
Rövid behatás (kb. 1 óra)	100 °C

Előzetes nyilatkozat

Az alkalmazást megelőzően el kell olvasni a biztonsági adatlap információit, az óvintézkedéseket és a biztonsági ajánlásokat. Még akkor is, ha a vegyipari termékek mentesülnek a kötelező jelölések alól, a megfelelő óvintézkedéseket mindig be kell tartani.

Ragasztás előkészítése

A ragasztandó felületnek száraznak, olaj, zsír, por és más anti-ragasztó összetevőktől mentesnek kell lennie.

Ragasztó alkalmazása

Használat előtt alaposan rázza fel az aeroszolt. Karosszéria ragasztó sprayt alkalmaznak a felületek közvetlen összeragasztására, tartsa az aeroszolt a felülettől körülbelül 20-25 cm távolságra. A 6 irányban állítható szórófej lehetővé teszi a ragasztó vízszintes és függőleges permetezését. A ragasztóval bevont részeknek lehetővé kell tenni 10 perc nyitott időt, ami függ az alkalmazott munkamódszertől, a rétegvastagságtól, a hőmérséklet viszonyoktól, levegő és pára tartalomtól. (Az úgynevezett "ujjteszt" bizonyítottan megbízhatóbb vizsgálat a nyitott idő vizsgálására, mint az idő adatok. A ragasztónak száraznak és kevésbé ragadósnak kell lennie.) A kezelés ideje alatt gondoskodik a pontos nyitott idő fontos, mert a kötés eredményeket érhetjük el a túl rövid, valamint a túl hosszú várakozási idő. Fontos a használat ideje alatt gondoskodni a nyitott időről, a ragasztási időre hatással lehet a túl rövid vagy túl hosszú várakozási idő. A nyitott idő után az alkatrészeknek pontosan illeszkednie kell, mert a későbbi beállítás nem lehetséges. Végül a ragasztott részeket röviden, de erősen össze kell nyomni.

Tisztítás

Maradványok / foltok eltávolíthatók a ragasztás előtt - beleértve az alkalmazott berendezésekből és tartályokból - a TEROSON FL tisztítóval.



TEROSON VR 5000

Ragasztó Spray Április 2013

Tárolás

Fagyérzékenység	nem
Ajánlott tárolási hőmérséklet	°C
Szavatossági idő	12 hónap az eredeti csomagolásban

Jogi nyilatkozat

Figyelmeztetés:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfeleléséért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrizték. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrizték. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyoni és a személyi termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való

megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elírni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfeleléséért. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrizték.

Védjegyhaznalt

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf. Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Magyarország Kft.

1113 Budapest, Magyarország
David Ferenc utca 6.
Telefon: +36 1 372-5677
www.henkel.com

