

TEROSON VR 610

Known as Mo Universal

června 2014

POPIS PRODUKTU

TEROSON VR 610 poskytuje následující vlastnosti:

Technologie	Snadno penetrující olej pro všechny typy zátek a šroubových spojů
Základ	Ropné deriváty a oleje
Další informace	4 účelový produkt

TEROSON VR 610 je penetrující olej na bázi ropných derivátů a olejů, který kombinuje různé vlastnosti. Vykazuje velmi dobrou schopnost penetrace a je vhodný pro uvolňování zarezlých šroubových spojů. Materiál je schopný rovněž odpuzovat vlhkost a může být použit také jako sprej na kontakty například při startování motorů. Poskytuje dočasnou ochranu proti korozi kovovým dílům, na které je nastříkán. V neposlední řadě také snižuje tření mezi kovovými součástmi a tím eliminuje nepříjemné vrzání nebo skřípání pohyblivých mechanismů.

OBLAST POUŽITÍ

TEROSON VR 610 uvolňuje zadřené nebo zrezlé šroubové spoje, uvolňuje a maže dveřní závěsy a další pohyblivé spoje nebo mechanismy. TEROSON VR 610 se dále používá jako sprej pro odpuzení vlhkosti na zážehovém zařízení, čímž usnadňuje startování automobilů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

(Typické výsledky zkoušek)

Aerosol

Barva	Bezbarvá, čirá
Zápach	po petroleji
Konzistence	řidká kapalina
Měrná hmotnost	cca 0,82 g/cm ³
Pohon aerosolu	oxid uhličitý

Plechovka

Barva	šedočerná
Zápach	po petroleji
Konzistence	řidká kapalina
Měrná hmotnost	přibližně 0,83 g/cm ³

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

Před použitím produktu je nezbytně nutné seznámit se s Bezpečnostním listem pro získání informací o bezpečnostních opatřeních a doporučeních. Zároveň je třeba zachovávat všechna pravidla pro zacházení s chemickými produkty, které nemusí mít povinné značení.

Aplikace

Před upotřebením sprej řádně protřepejte. Zmáčnutím hlavy rozprašovače se TEROSON VR 610 nanáší na požadovanou součást, přesné dávkování na určité místo je možné s použitím přiložené tenké trubičky. Díky použitému kulovému ventilu je možné produkt TEROSON VR 610 stříkat v libovolné pozici, není nutné držet ho svisle dnem dolů. Pokud se snažíte uvolnit zarezlé šroubové spoje, nastříkejte dostatečné množství produktu přesně do závitů. Nechte produkt nějakou dobu pronikat do malých spár ve spoji (asi 5 minut), po té by měl být spoj povolil znatelně snadněji. TEROSON VR 610 může být použit také jako sprej na kontakty pro usnadnění startování vozidel, v tomto případě stříkejte jen krátce. Díky odpuzení vody z kontaktů usnadňuje produkt startování. To je důležité, pokud je motor studený. TEROSON VR 610 má relativně vysoký bod vzplanutí (cca. 60°C), přesto by neměl být stříkán na horké součásti. Pro **omezení tření** na pohyblivých dílech jako jsou dveřní závěsy, které by se měly uvolnit, nastříkejte TEROSON VR 610 na díly a pak smontujte.

SKLADOVÁNÍ

Citlivý na mráz	ne
Doporučená skladování teplota	10 až 25 °C
Doba skladovatelnosti	12 měsíců

Nikdy nevystavujte teplotám nad 50 °C !!

TEROSON VR 610

Known as Mo Universal

června 2014

Disclaimer

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřiká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf, Germany

Phone: +49-211-797-0

www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Wien, Austria

Phone: +43-1711-040

www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Pratteln, Switzerland

Phone: +41-61-825-7000

www.henkel.com

