

POPIS PRODUKTU

TEROSON VR 610 má nasledujúce vlastnosti:

Technológia	ľahko penetrujúci olej pre všetky typy zátok a šroubových spojov
Základ	Ropné deriváty, oleje
Ďalšie informácie	4-účelový produkt

TEROSON VR 610 je penetrujúci olej na báze ropných derivátov a olejov, ktorý kombinuje rôzne vlastnosti. Vykazuje veľmi dobrú schopnosť penetrácie a je vhodný pre uvoľňovanie zahrdzavených skrutkových spojov. Materiál je schopný rovnako odpudzovať vlhkosť a môže byť použitý také ako sprej na kontakty napríklad pri štartovaní motora. Poskytuje dočasnú ochranu proti korózii kovovým dielom, na ktoré je nastriekaný. V neposlednom rade tiež znižuje trenie medzi kovovými súčiastkami a tým eliminuje nepríjemné vízvanie alebo škrípanie pohyblivých mechanizmov.

OBLASŤ POUŽITIA

TEROSON VR 610 uvoľňuje zadrené alebo zhrdzavené skrutkové spoje, uvoľňuje a maže dverné závesy a ďalšie pohyblivé spoje alebo mechanizmy. TEROSON VR 610 sa tiež používa ako sprej pre odpudzovanie vlhkosti na zapalovacím zariadení, čím uľahčuje štartovanie automobilov.

TECHNICKÉ ÚDAJE (Typické výsledky skúšok)

Aerosol

Farba	bezfarebná, číra
Zápach	po petroleji
Konzistencia	riedka kvapalina
Hustota	cca 0,82 g/cm ³
Pohon aerosolu	oxid uhličitý

Plechovka

Farba	šedo-čierna
Zápach	po petroleji
Konzistencia	riedka kvapalina
Hustota	cca 0,83 g/cm ³

PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Pred použitím produktu je nutné zoznámiť sa s **Kartou bezpečnostných údajov** pre získanie informácií o bezpečnostných opatreniach a doporučeníach. Zároveň je potrebné zachovať všetky pravidlá pre zachádzanie s chemickými produktami, ktoré nemusia mať povinné značenie.

Applikácia

Před použitím sprejom dôkladne pretrepte. Stlačením hlavy rozprašovača sa TEROSON VR 610 nanáša na požadovanú súčiastku, presné dávkovanie na určité miesto je možné s použitím priloženej tenkej trubičky. Vďaka použitému guľovému ventilu je možné produkt TEROSON VR 610 striekať v ľubovoľnej pozícii, nie je nutné ho držať zvislo dnom nadol. Pokiaľ sa snažíte uvoľniť zahrdzavené skrutkové spoje nastriekajte dostatočné množstvo produktu presne do závitú. Nechajte produkt nejakú dobu prenikať do malých špár v spoji (asi 5 minút), potom by sa mal dať spoj povoliť znateľne jednoduchšie. TEROSON VR 610 môže byť použitý tiež ako sprej na kontakty pre uľahčenie štartovania vozidiel, v tomto prípade striekajte len krátko. Vďaka odpudeniu vody z kontaktov uľahčuje produkt štartovanie. Je dôležité aby bol motor studený. TEROSON VR 610 má relatívne vysoký bod vzplanutia (cca 60°C), no napriek tomu by nemalo byť striekaný na horúce súčiastky. **Pre obmedzenie trenia** na pohyblivých dieloch ako sú dverné závesy, ktoré by sa mali uvoľniť, nastriekajte TEROSON VR 610 na diely a zmontujte.

SKLADOVANIE

Citlivosť na mráz	nie
Odporúčaná teplota skladovania	10 -25 °C
Doba skladovateľnosti	12 mesiacov

Nikdy nevystavujte teplotám nad 50 °C !!

Disclaimer

Poznámka:

Všetky údaje tu uvedené slúžia len pre informáciu a sú považované za hodnoverné. Spoločnosť Henkel nemôžeme preberať zodpovednosť za výsledky dosiahnuté inými laboratóriami, nad postupmi ktorých nemáme kontrolu. Je plne na zodpovednosti užívateľa posúdiť vhodnosť akéhokoľvek tu uvedeného postupu pre vlastné účely a je tiež na jeho zodpovednosti, či prijíme vhodné preventívne opatrenia pre ochranu majetku a osôb proti všetkým rizikám, ktoré môžu byť spojené s používaním produktov a manipuláciou s nimi. V tomto duchu sa spoločnosť Henkel osobitne zrieka priamych i vyplývajúcich záruk, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre daný účel, vznikajúcich z predaja alebo používania ich produktov. Spoločnosť Henkel obzvlášť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane náhrady škôd. Táto diskusia o rôznych postupoch a zloženiach neznamená, že tieto nie sú patentované spoločnosťou Henkel alebo inými subjektmi. Každému budúcemu užívateľovi doporučujeme, aby si pred sériovým použitím otestoval, či je pre neho navrhovaná aplikácia vhodná. Tento produkt môže byť zahrnutý v patentoch USA alebo iných krajinách.

Ochranná známka

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Henkel v Spojených štátoch a kdekoľvek inde. © značí ochrannú známku zaregistrovanú na Úrade obchodného vlastníctva Spojených štátov amerických. (U.S. Patent and Trademark Office).

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf. Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Wien. Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Pratteln. Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com