TEROSON

TEROSON WX 180 POLISH

conocido también como Terotex FL o Terowax Septiembre 2013

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TEROSON WX 180 POLISH presenta las siguientes características:

Aplicación	Renovador de pinturas
Tecnología	Pulimento renovador de pinturas y abrillantador en base solvente de altas prestaciones
Base	Ceras duras

TEROSON WX 180 POLISH es un pulimento y renovador de pinturas en base solvente con una muy especial combinación de ceras duras y agentes de pulimento especiales que proporcionan un alto nivel de protección y brillo en la pintura.El producto se puede aplicar después del lavado de la carrocería con una esponja húmeda.

ÁREAS DE APLICACIÓN

TEROSON WX 180 POLISH resulta especialmente indicado para la renovación y protección de la pintura en vehículos usados, especialmente si éste ha estado expuesto a un medioambiente especialmente agresivo y la pintura presenta un nivel de deterioro de medio a severo.

TEROSON WX 180 POLISH limpia, pule y protege la pintura de los coches en una única operación. Elimina prácticamente cualquier residuo que los detergentes normales para la carrocería no pueden.

Disuelve alquitrán, aceite, restos de insectos e incluso, pequeños puntos de oxidación. TEROSON WX 180 POLISH

DATOS TÉCNICOS

(Resultados típicos de ensayo)

Color	azul claro
Olor	típico a ceras y disolventes.
Consistencia	líquida
Densidad	aprox. 0,93 g/cm³
Contenido en sólidos	aprox. 20 %
Viscosidad (DIN 53211, 4 mm)	aprox. 40 s
pH	aprox. 9,3
Temperatura de aplicación	15 a 25 °C

ADVERTENCIA PRELIMINAR

Antes de la aplicación del producto, es indispensable leerse la Ficha de Seguridad en Higiene para informarse de las precauciones de seguridad y manipulación. Del mismo modo, se han de observar las indicaciones descritas para los productos exentos del etiquetado obligatorio.

Aplicación

se debe aplicar preferentemente sobre la carrocería recién lavada y seca. Aunque también es posible su uso sobre la pintura fresca, siempre se obtendrá una mejor limpieza con la pintura seca. Agitar el bote vigorosamente antes de su uso.

TEROSON WX 180 POLISH se aplicará suavemente con una esponja húmeda, con una ligera presión y siempre con movimientos circulares.

Tras el secado, pulir con un fieltro ó similar. No realizar esta aplicación del TEROSON WX 180 POLISH de forma directa a los rayos solares ó sobre la carrocería caliente.

ALMACENAMIENTO

Sensible al frío	no
Temperatura de almacenamiento recomendada	10 a 20 °C
Vida útil	36 meses

Exoneración de responsabilidad

Nota:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro

Henkel

TEROSON WX 180 POLISH

conocido también como Terotex FL o Terowax Septiembre 2013

producto.
Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS y Henkel France SA tengan en cuenta también lo siguiente:
En el caso de que a pesar de ello Henkel fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Colombiana, S.A.S., será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada Corporation, será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:
Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada
A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf. Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH
A-1030 Wien. Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG
CH-4133 Pratteln. Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com