

TEROSON WX 180 POLISH

Known as Terotex Politurwachs Setembro 2013

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TEROSON WX 180 POLISH apresenta as seguintes características:

Aplicação	Renovador de pintura
Tecnologia	Cera de alto brilho à base de solventes.
Base	Ceras Duras

TEROSON WX 180 POLISH é um produto renovador de pintura à base de solventes com uma combinação especial de ceras duras (cera de carnaúba), de alto brilho e agente polidor. O material pode ser usado após a lavagem do carro usando uma esponja molhada.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

TEROSON WX 180 POLISH é especialmente utilizado para renovação da pintura em carros usados onde a pintura sofreu médio a severo intemperismo. TEROSON WX 180 POLISH limpa, faz polimento e protege a pintura do carro em uma operação. Remove sujeira que não podem ser removidas durante o processo de lavagem, dissolve resquícios de sujeira, remove óleo e resíduos de insetos e pode remover pequenas partículas de ferrugem superficial.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados de Testes Padrões)

Cor	Azul Claro
Odor	Odor de graxa e de óleo
Consistência	líquida
Densidade	aprox. 0,93 g/cm ³
Sólidos	aprox. 20 %
Viscosidade	
(DIN 53211, 4 mm)	aprox. 40 s
Valor de pH	aprox. 9,3
Temperatura de Aplicação	15 a 25 °C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Antes da aplicação é necessário ler a **Ficha de Segurança do Produto (FISPQ)** para informações sobre medidas de precaução e recomendações de segurança. Também, para produtos químicos isentos de rotulagem obrigatória, as precauções relevantes devem sempre ser observadas.

APLICAÇÃO

O veículo deve ser lavado cuidadosamente antes do uso e então seco. TEROSON WX 180 POLISH também pode ser aplicado diretamente sobre a carroceria do carro pintado logo após a lavagem.. Agite bem a embalagem antes do uso. Aplique TEROSON WX 180 POLISH com um pano macio ou esponja úmida com uma leve pressão em movimentos circulares. Após, seque o polidor com pano de algodão ou estopa de algodão. Não realize o processo sob incidência de luz solar direta ou com o carro quente.

ARMAZENAMENTO

Sensível ao congelamento	não
Temperatura de armazenamento recomendada	°C
Vida útil	36 meses

Aviso

Nota:

A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controle. A Henkel, conseqüentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.



Técnicos

TEROSON**TEROSON WX 180 POLISH**

Known as Terotex Politurwachs Setembro 2013

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA por favor observe ainda o seguinte:

No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao produto em causa é excluída, exceto acordo expresso em contrário e exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação aplicável ao produto considerado.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou pela Henkel Canada Corporation, aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes.

A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas.

Uso da Marca

Salvo exceções identificadas, todas as marcas mencionadas neste documento são marcas registradas da Henkel Corporation nos Estados Unidos e outros países. ® identifica uma marca registrada no "U.S. Patent and Trademark Office".

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Ltda.

05069-900 Sao Paulo, Brazil
Tel: +55-11-3205-7000
www.henkel.com.br

