

TERMÉKLEÍRÁS TEROSON WX 980

a következő termék tulajdonságok jellemzik:

Alkalmazás	Korróziógátló szer jármű alvázakhoz
Technológia	Korróziógátló szereket tartalmazó oldószer a gyárilag alkalmazott alvázbevonat ápolásához, felferőkések és sérülések javításához
Alapanyag	Viasz

A TEROSON WX 980 egy oldószert tartalmazó, bitumenmentes korróziógátló szer, ami viaszt, polimereket és korróziógátló adalékokat tartalmaz. A termék precíziós lehet, és nem hajlamos megereszkedésre. Gyorsan szárad, s még vékony rétegben is zárt vízvédő réteget képez. A száraz film jól tapadási és korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A TEROSON WX 980 -et elsősorban viasszal bevont járműalvázakon használják, és különösen a különböző védőbevonatok másodlagos kezelésére, például a PVC, PVC / viasz, bitumen / gumi és gumi / gyanta alapú bevonatok kezelésére. Ezen felül az anyag sikeresnek bizonyult a következő alkalmazási területeken:

- a hozzáférhetetlen területek másodlagos kezelése, például sarkok, élek, varratok stb., ahol rozsdafoltok könnyen kialakulhatnak
- meglévő PVC, bitumen / gumi, gumi / gyanták és viasz alapú bevonóanyagok kiegészítéseként
- szelektív alkalmazásokhoz és az összes alvázbevonat javításához baleset után

MŰSZAKI ADATOK

(Jellemző teszt eredmények)

Szín	antracit
Szag	karakteres szag, mint a viasz, lágy
Sűrűség	kb. 0,97 g/cm ³

Száraz rétegvastagság (2-3 keresztminta)	10-200 µm
Száradási idő	kb. 2 h porszárzásáig
Hidegben való viselkedés	nem reped, nem válik le
Tárolás	8 h -25 °C
Eszterga túske	70 mm Ø
Kondenzvíz tartalom	min 400 h rozsda nélkül
Folyamatos éghajlati teszt DIN 50017-KK	
Hőmérséklet ellenállás	nincs megereszkedés 100 °C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	10-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25-80 °C
Rövid behatás (legalább 1 óra)	100 °C

ELŐZETES NYILATKOZAT

Alkalmazás előtt szükséges a biztonsági adatlap elolvasása, az elővigyázatos intézkedések és a biztonsági ajánlások miatt. Valamint, a kémiai termék mentes a kötelező címkézés alól, lényeges, hogy az előzetes figyelmeztetéseket mindig követni kell.

Előkezelés:

A TEROSON WX 980 -nal kezelendő felületeket jól meg kell tisztítani, és a rozsdát el kell távolítani. A felületeknek száraznak, zsírtalannak, szennyeződés- és pormentesnek kell lenniük. Új járművek esetén a védőviaszt gőzzel kell tisztítani. Ha régebbi járműveken alkalmazza, vigyázzon a rozsdaképződés kezdődésére, amelyet drótkéfével kell eltávolítani.

ALKALMAZÁS

A TEROSON WX 980 -nek szobahőmérsékleten kell lennie az alkalmazás időpontjában. Rázza fel a tartályt jól, 1 percig folyamatosan, miután a golyó hallhatóvá vált. Tartsa függőlegesen permetezés közben a flakont, és kb. 20-30 cm távolságból vigye fel. A kopásállóság és a korrózióvédelem a réteg vastagságával növekszik. Ezért a permetezést egyszer vagy kétszer meg kell ismételni rövid szárítási idő után. A csupasz foltok elkerülése érdekében az anyagot keresztirányban kell eloszlatni. Használat után a tartályt lefelé kell tartani, és a permetet addig kell nyomni, amíg a sugár nem ürül ki, és csak a hajtógáz jön a flakonból.

Megjegyzés:

Ne permetezze a mozgatható részekre és a szélsőséges hőnek kitétt alkatrészekre, pl. csulók, motor, hajtómű, kardántengely, kipufogó, katalizátor és fékrendszer.

TISZTÍTÁS

Azonnal távolítsa el a fölösleges spray-t lakkbenzin vagy TEROSON VR 10 segítségével.

Tárolás

Fagyérzékenység	nem
Ajánlott tárolási hőmérséklet	10-20 °C; (óvja az 50 °C fölötti hőmérséklettől!)
Szavatossági idő	18 hónap

Jogi nyilatkozat

Figyelmeztetés:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérti kívánt eredményhez való megfeleléséért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrizzék. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérti kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrizzék. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli,

akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyon és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elérni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfeleléséért. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokról, és az előre nem látható károkról való felelősségét, ideértve az elmaradt haszontól való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrizték.

Védjegyhasználat

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf. Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Wien. Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Pratteln. Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com

