

TEROSON® WX 990

Травень 2014 року

Опис продукту
TEROSON® WX 990 має такі характеристики:

Призначення	Захисний віск
Технологія	Антикорозійний засіб в аерозольному балоні
Основа	Віск

TEROSON® WX 990 антикорозійний засіб на основі воску в аерозольному балоні. Після повного висихання захисний віск утворює міцну водовідштовхувальну плівку, що не відшаровується. Оскільки температура текучості сухого матеріалу перевищує 100 °С, навіть у моторних відсіках не буде течі або капання. Суха плівка добре прилипає до необробленої та пофарбованої листової сталі.

Сфери застосування
TEROSON® WX 990 використовується для захисту швів, поверхонь і порожнин в автотransпортних засобах, будівельній техніці, сільськогосподарських знаряддях й обладнанні для дому та саду. Завдяки своєму світлому кольору він особливо добре підходить для використання в автомобілях для захисту швів на капотах і в багажниках. Матеріал також чудово підходить для захисту очищених моторних відсіків.

Технічні дані (Типові результати випробувань)	
Колір	Напівпрозорий
Запах	Легкий характерний запах
Щільність	~0,78 г/см³
Тверді частинки (DIN 53211, 4 мм)	16%
В'язкість	12 - 14 с
Точка краплепадіння твердої речовини	100 °С
Очищення	уайт-спіритом, холодним очисником або нафтопродуктом
Температура нанесення	15 - 30 °С

Попередня заява:
Перед використанням необхідно ознайомитися з **Паспортом безпеки матеріалу**, щоб отримати інформацію про запобіжні заходи та рекомендації щодо безпеки. Крім того, щодо хімічних продуктів, звільнених від обов'язкового маркування, слід завжди дотримуватись відповідних запобіжних заходів. Крім того, щодо хімічних продуктів, звільнених від обов'язкового маркування, слід завжди дотримуватись відповідних запобіжних заходів.

Попередня обробка
Деталі, які підлягають обробці засобом Teroson® WX 990, слід попередньо ретельно очистити і висушити. Видалити можливу іржу.

Нанесення
Перед використанням балон добре струсити. Розпилити необхідну кількість засобу Teroson® WX 990 і дати висохнути. Teroson® WX 990 не слід розпилювати на видимі зовнішні поверхні, оскільки суха плівка створює матовий ефект. Під час обробки моторного відсіку слід подбати про те, щоб він був не лише сухим, а й холодним (див. температуру нанесення). Після обробки відсіків двигунів автотransпортних засобів і двигунів іншого обладнання та машин не можна вмикати двигун/мотор до тих пір, поки захисна воскова плівка повністю не висохне. (Небезпека вибуху через випаровування розчинника!)

Зберігання	
Чутливість до морозу	ні
Рекомендована температура зберігання	10 - 20 °С; (не нагрівати вище 50 °С!)
Термін придатності	18 місяців

Заява про відмову від відповідальності
Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включно з рекомендаціями щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Продукт може мати різні сфери застосування, а також використовуватися в різних умовах у вашому середовищі, які перебувають поза межами нашого контролю. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту. Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричинених нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності згідно з будь-яким чинним законодавством про відповідальність за якість продукції, що випускається.



Якщо продукція постачається компаніями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS і Henkel France SA просимо додатково звернути увагу на таке:

У разі, якщо компанію Henkel все ж таки буде притягнуто до відповідальності на будь-якій законній підставі, відповідальність компанії Henkel у жодному разі не перевищуватиме обсяг відповідної поставки.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Colombiana, S.A.S., застосовується така відмова від відповідальності:

Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включно з рекомендаціями щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту. Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричинених нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності згідно з будь-яким чинним законодавством про відповідальність за якість продукції, що випускається.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Corporation або Henkel Canada Corporation, застосовується така заява про відмову від відповідальності:

Дані, що містяться в цьому документі, надаються виключно для інформації і вважаються достовірними. Ми не можемо брати на себе відповідальність за результати, отримані іншими людьми, над чікими методами ми не маємо контролю. Користувач несе відповідальність за визначення придатності для цілей користувача будь-яких методів виробництва, згаданих в цьому документі, а також за вжиття таких запобіжних заходів, які можуть бути доцільними для захисту майна і людей від будь-яких небезпек, які можуть бути пов'язані з поводженням з продуктом і його використанням. З огляду на вищевикладене, **Henkel Corporation прямо відмовляється від усіх гарантій, виражених як в прямій, так і в непрямій формі (включаючи гарантії товарної придатності або придатності для певних цілей, що впливають з продажу або використання продукції Henkel Corporation. Henkel Corporation прямо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі або випадкові збитки будь-якого характеру, включно з втраченою вигодою.** Обговорення в цьому документі різних процесів або компонувань не має тлумачитися як твердження того, що на них не поширюється дія патентів, що належать іншим особам, або як ліцензія за будь-якими патентами Henkel Corporation, які можуть охоплювати такі процеси або компонування. Ми рекомендуємо кожному потенційному користувачеві перед повторним використанням випробувати запропонований спосіб застосування, використовуючи ці дані як посібник. Цей продукт може бути захищений одним чи декількома патентами або заявками на патенти США чи інших країн.

Використання торгової марки

Якщо не зазначено інше, всі торгові марки у цьому документі є торговими марками Henkel Corporation у США та інших країнах. ® позначає торговельну марку, зареєстровану в Патентному відомстві США.

Випуск 1