

**VARIAC Brake & Clutch Cleaner**

Marzo 2015

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

VARIAC Brake & Clutch Cleaner ha le seguenti caratteristiche:

<b>Technologie</b>	Pulitore per freni e frizioni per molteplici applicazioni
<b>Base</b>	Solventi organici, privo di idrocarburi clorurati

VARIAC Brake & Clutch Cleaner è un prodotto multiuso a base solvente, formulato per la rimozione di grasso, olio e sporcizia. Il pulitore è privo di idrocarburi clorurati. VARIAC Brake & Clutch Cleaner è disponibile in bombolette spray, che utilizzano diossido di carbonio come propellente.

**AREE DI APPLICAZIONE**

VARIAC Brake & Clutch Cleaner rimuove grasso ed olio da tutte le parti, ad esempio freni, frizioni e organi di trasmissione. Rimuove inoltre residui di adesivi e sigillanti da motori, carburatori e flange di trasmissione prima dell'applicazione di nuovo sigillante. Il pulitore può inoltre essere utilizzato per rimuovere grasso indurito da cardini e giunti prima dell'applicazione di nuovo grasso.

**DATI TECNICI**

(Risultati tipici dei test)

Colore	incolore, trasparente
Odore	di solvente
Densità	ca. 0,73 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di esercizio	5 - 35 °C
Propellente per aerosol	diossido di carbonio

**INDICAZIONI PRELIMINARI**

Prima dell'applicazione è necessario leggere la **Scheda Informativa in Materia di Sicurezza (MSDS)** per le informazioni relative all'impiego in sicurezza di questo prodotto. Le normali precauzioni di sicurezza devono essere sempre osservate anche per i prodotti chimici esenti da etichettatura di pericolosità.

**Applicazione**

Applicare VARIAC Brake & Clutch Cleaner direttamente dalla bomboletta spray. Le parti da pulire devono essere accuratamente umettate con VARIAC Brake & Clutch Cleaner, e l'eccesso deve essere lasciato sgocciolare. La combinazione dell'evaporazione del solvente e della pressione del getto spray portano ad una pulizia sia chimica che meccanica. Evitare l'applicazione eccessiva su aree verniciate, plastiche e gomma. **Non spruzzare sui tubi freno.** Il prodotto non deve essere spruzzato su contatti elettrici a causa della sua infiammabilità.

**IMMAGAZZINAGGIO**

sensibilità al freddo	no
temperatura di immagazzinaggio raccomandata	10 - 25 °C
shelf life	18 mesi

**Proteggere da temperature superiori a 50 °C !!**

**Avvertenze****Nota:**

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali di cui non siamo a conoscenza.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

**In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA notare quanto segue:**

Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile, a qualunque livello legale, la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso l'ammontare della consegna coinvolta.

**In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il seguente disclaimer:**

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il



**VARIAC Brake & Clutch Cleaner**

Marzo 2015

prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti.

Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge

**In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente disclaimer:**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, **Henkel Corporation disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Corporation. Henkel Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.**

La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi come indicazione che essi siano liberi da servitù di brevetti detenuti da altri o come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che possono coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri Paesi.

**Utilizzo dei marchi:**

Se non diversamente specificato, tutti i marchi di cui al presente documento sono marchi di proprietà di Henkel Corporation negli Stati Uniti e altrove.® indica un marchio registrato presso l'ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti.

**Henkel AG & Co. KGaA**

D-40191 Düsseldorf, Germany

Phone: +49-211-797-0

[www.henkel.com](http://www.henkel.com)**Henkel Central Eastern Europe GmbH**

A-1030 Wien, Austria

Phone: +43-1711-040

[www.henkel.com](http://www.henkel.com)**Henkel Italia S.r.l.**

I-20157 Milano, Italia

Phone: +39-02-35792-1

[www.henkel.com](http://www.henkel.com)[www.loctite.it](http://www.loctite.it)